

# openspace<sup>®</sup>

sliding doors by GOSIMAT

---

**CATALOGUE**  
**2016 | 2017**

---

POCKET FRAMES & SYSTEMS FOR SLIDING DOORS  
CONTRE-CHÂSSIS & SYSTÈMES POUR PORTES COULISSANTES

**EN | FR**

## INTRODUCTION | INTRODUCTION

From the concept of interior space saving, in 2005, OPENSPACE has created, a brand dedicated to the development, production and marketing of sliding doors solutions and systems.

With a wide range of embedded and wall mounting systems, OPENSPACE provides solutions for wooden, glass or aluminum doors suitable for all kinds of spaces and décor styles.

*Du concept d'économie de l'espace intérieur a émergé, en 2005, OPENSPACE, une marque dédiée au développement, la production et la commercialisation des solutions et de systèmes pour portes coulissantes.*

*Avec une large gamme des systèmes à galandage et d'applique, OPENSPACE offre des solutions pour portes en bois, en verre ou en aluminium qui s'adapte à tous les types d'espaces et styles de décoration.*

## INDEX | INDEX

### Pocket frames | Contre-châssis

- 4- Único
- 6- Unico XL
- 8- Unico Design
- 10- Unico Plus
- 12- Unikit
- 14- Encontro
- 16- Encontro Design
- 18- Paralelo
- 20- Paralelo Glass
- 22- Paralelo Wood Plus
- 24- Paralelo Glass Plus
- 26- Inverso

### Easykits | Easykits

- 28- Standard
- 30- Elegance
- 31- Elegance Glass
- 32- Style Wood
- 33- Style Glass
- 34- Inside Wood
- 35- Inside DV
- 36- Inside Duo
- 37- Inside Duo Glass
- 38- Telescopic Glass
- 39- Telescopic Triple Glass
- 40- Smart
- 41- Wood
- 42- Slide wood
- 43- Slide Glass
- 44- Invisible Wood
- 45- Invisible Glass
- 46- Division
- 47- Harmónio

### Accessories | Accessoires

- 48- Tracks | Rails
- 49- Clip-on cover and accessories kits | Bandeau cache-rail et kits d'accessoires
- 50- Wooden door brackets and kits | Kits et supports pour portes en bois
- 51- Floor guides and profiles | Profiles et guides inférieurs
- 52- Track brackets | Simultaneous opening kit | Damper stops | Buffers  
Supportes pour des rails | Kit d'ouverture simultanée | Frein amortisseurs | Butées
- 53- Glass door accessories and kits | Union kit | Rubber seals  
Kits et accessoires pour portes en verre | Kit d'union | Joints butées
- 54- Wooden door locks and flush handles | Serrures et cuvettes pour portes en bois
- 55- Glass door pull and flush handles | Barres de tirage et cuvettes pour portes en verre

### Door frames | Habillages

- 56- Unico wooden door frame | Habillage en bois pour l'Unico
- 57- Paralelo and Inverso wooden door frames | Habillage en bois pour le Paralelo et Inverso
- 58- Aluminium door frames with architraves | Habillage en aluminium avec contre-chambranles
- 59- DESIGN aluminium door frames | Habillage DESIGN en aluminium

### POCKET FRAMES | CONTRE-CHÂSSIS | Page 4 - 27



### SYSTEMS | Systèmes | Page 28 - 47



### ACCESSORIES | Accessoires | Page 48 - 55



### Door frames | Habillages | Page 56 - 59



MADE IN PORTUGAL


The sliding door has become an essential element in any room, due to the space saving it provides and for its ease of use. With OPENSOURCE pocket frames, the door slides smoothly into the wall, remaining completely hidden and endowing your space with elegance and functionality. With tremendous versatility, these solutions can be applied to any division type, creating customized and ample spaces.

La porte coulissante est devenue un élément essentiel dans toutes les pièces, en raison du gain d'espace qu'il offre et de sa facilité d'utilisation.


Avec des caissons OPENSOURCE, la porte glisse en souplesse dans le mur, restant complètement cachée et dotant votre espace avec élégance et fonctionnalité.

Avec une polyvalence extraordinaire, ces solutions peuvent être appliquées à tout type de division, créant des espaces amples et personnalisés.

■ Project with traditional doors  
Project avec des portes traditionnelles




■ Project with sliding doors  
Project avec des portes coulissantes



Save up to **5,5m²** in the living space of this apartment with OPENSOURCE sliding doors  
Economie de **5,5m²** de superficie utile de cet appartement avec des portes à galandage OPENSOURCE

## Pocket frame for sliding doors Contre-châssis pour portes à galandage



### | Legend | Légende |

- 1- Aluminium top track | Rail supérieur en aluminium
- 2- Brick wall attachment claws | Griffes de fixation aux murs des briques
- 3- Metallic pre-ring | Pré-cadre métallique
- 4- Metallic spacer | Entretoise métallique
- 5- 1.00 m quota level indicator | Indicateur du niveau de quota 1.00 m
- 6- Pocket frame assembly accessories pack | Sachet des accessoires de montage du caisson
- 7- Drilled aluminium base for the Floor guide installation | Base en aluminium percée pour la guide inférieure
- 8- Opening for control of the assembly accessories pack | Ouverture pour le contrôle des accessoires de montage



# UNICO

The base model of the entire OPENSPACE series consists of a single embedded pocket frame for a wooden or glass sliding door application. UNICO presents a tremendous versatility of use, being the ideal solution for saving space in homes, commercial spaces and hotels.

*Le modèle base de l'OPENSPACE est un contre-châssis pour portes à galandage en bois ou en verre.*

*L'UNICO présente une énorme versatilité d'utilisation, étant la solution idéale pour économiser de l'espace dans des maisons, des espaces commerciaux et hôteliers.*

## SCHEME | SCHÉMA



## THICKNESSES | ÉPAISSEURS

WALL TYPE TYPE DE PAROI	POCKET FRAME INTERIOR INTÉRIEUR DU CAISSON	POCKET FRAME EXTERIOR EXTÉRIEUR DU CAISSON	FINISHED WALL MUR FINI	MAX. DOOR THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. PORTE
MORTAR ENDUIT	49 52	70	100	35 40
	69 72	90	120	55
PLASTERBOARD PLAQUE DE PLÂTRE	49 52	70	96	35 40
	69 72	90	116	55

## INCLUDES | INCLUS:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 trolleys</li> <li>- 1 stop</li> <li>- 2 standard door brackets</li> <li>- 2 door buffer stops</li> <li>- 1 metallic floor guide</li> <li>- Fastening screws</li> <li>- 3,5x19 mm screws (for the plasterboard version)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 chariots</li> <li>- 1 freins</li> <li>- 2 supports standard pour la porte</li> <li>- 2 butées pour la porte</li> <li>- 1 guide inférieur métallique</li> <li>- Vis de fixation</li> <li>- Vis 3,5x19 mm (dans la versions pour plaques de plâtre)</li> </ul> |
|--|---|

## OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS

	<b>Embedded door bracket</b> Supporte d'encastrement Page: 50	
	<b>Easy Soft Damper stop</b> Frein amortisseur Page: 52	
	<b>Continuous clamp</b> Pince continue Page: 53	
	<b>Adjustable rubber seal A</b> Joint butée ajustable MOD A Page: 53	
	<b>Adhesive rubber seal C</b> Joint butée adhésif C Page: 53	
	<b>Wooden door frame</b> Habillage en bois Page: 56/57	
	<b>Aluminium door frame</b> Habillage en aluminium Page: 58/59	
	<b>PVC profile</b> Profil en PVC Page: 51	

MAXIMUM CAPACITY  
CAPACITÉ MAXIMALE

**Kg**  
80

QR CODE



## APPLICATION | APPLICATION



Mortar wall  
Mur en enduit



Plasterboard wall  
Mur en plaque de plâtre

## NOTES | REMARQUES

- In the thickness chart, the finished wall dimensions are minimum dimensions and they depend on the finish type.  
In the plasterboard version, we considered the installation of a single BA13 sheet on each side of the wall structure.  
In the mortar version, we recommend the application of a 15 mm mortar layer on each side of the wall structure.  
The final wall thickness depends on the quantity of mortar applied and the final wall covering (ex.: tile)
- The maximum door thickness includes the moulding and other decorative elements.
- Pour des épaisseurs ci-dessous, les dimensions du mur fini sont minimales et dépendant de la finition réalisée.  
Pour la version pour plaques de plâtre, il était considéré l'application d'une plaque de plâtre BA13 de chaque côté de la structure. Pour la version d'enduit, il est recommandé d'appliquer une couche de plâtrage avec un minimum de 15 mm de chaque côté du caisson.  
L'épaisseur finale du mur dépend de la quantité de la plâtrage appliquée et de la finition appliquée (ex.: carrelage).
- L'épaisseur maximale de la porte comprend le moulage et d'autres éléments décoratifs.

## DIMENSIONS | DIMENSIONS


POCKET FRAME CONTRE-CHÂSSIS (LxH)	CLEAR OPENING PASSAGE LIBRE (PLxHL)	OVERALL DIMENSION DIMENSION D'ENCOMBREMENT (LTxHT)
600x2000	575x1995	1300x2100
600x2100	575x2095	1300x2200
600x2400	575x2395	1300x2500
700x2000	675x1995	1500x2100
700x2100	675x2095	1500x2200
700x2400	675x2395	1500x2500
750x2000	725x1995	1600x2100
750x2100	725x2095	1600x2200
750x2400	725x2395	1600x2500
800x2000	775x1995	1700x2100
800x2100	775x2095	1700x2200
800x2400	775x2395	1700x2500
900x2000	875x1995	1900x2100
900x2100	875x2095	1900x2200
900x2400	875x2395	1900x2500
1000x2000	975x1995	2100x2100
1000x2100	975x2095	2100x2200
1000x2400	975x2395	2100x2500
1100x2000	1075x1995	2300x2100
1100x2100	1075x2095	2300x2200
1100x2400	1075x2395	2300x2500
1200x2000	1175x1995	2500x2100
1200x2100	1175x2095	2500x2200
1200x2400	1175x2395	2500x2500

Manufacture to order | Possibilité de fabrication sur demande

NOTES: The clear opening calculation is set with the door completely open and installed with wooden door frames.  
Le calcul de la passage libre considère la porte complètement rétractée et l'application des habillages en bois.  
When applied in plasterboard walls, the overall dimension is H+70 x 2xL+60  
Quand le caisson est installé en mur de plaque de plâtre, la dimension totale de l'encombrement est H+70 x 2xL+60

## MORTAR WALL MUR EN ENDUIT

### Wooden door | Porte en bois



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier



#### Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:

- Mortar wall | Mur en enduit
- HT= H+100
- LT= 2xL+100

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte




#### Wooden door | Porte en bois:

- HP= H
- LP= L (min)

## PLASTERBOARD WALL MUR EN PLAQUES DE PLÂTRE

### Glass door | Porte en verre



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier



#### Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:

- Plasterboard wall | Mur en plaques de plâtre
- HT= H+70
- LT= 2xL+60

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte



#### Glass door | Porte en verre:

- HP= H\*
- LP(min)= L+85

\*When a glass door is installed with an Easy Soft damper, the door height is H-10 mm  
\*Quand la porte en verre est installée avec un frein Easy Soft, l'hauteur de la porte est H-10 mm

H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur totale

L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur totale



## UNICO XL

Designed for the most demanding projects, UNICO XL is an embedded pocket frame for the installations of a large sliding door. With all the advantages of an in-wall sliding system, the UNICO XL provides a more robust structure to assure the functionality and quality of OPENSPACE systems.

*Conçu pour les projets les plus exigeants, le UNICO XL est un caisson d'encastrement pour l'installation d'une porte coulissante des grandes dimensions.*

*Avec tous les avantages d'un système coulissant encastré, l'UNICO XL dispose d'une structure plus robuste pour assurer toute la fonctionnalité et la qualité des systèmes OPENSPACE.*

### SCHEME | SCHÉMA



### THICKNESSES | ÉPAISSEURS

WALL TYPE TYPE DE PAROI	POCKET FRAME INTERIOR INTÉRIEUR DU CAISSON	POCKET FRAME EXTERIOR EXTÉRIEUR DU CAISSON	FINISHED WALL MUR FINI	MAX. DOOR THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. PORTE
MORTAR ENDUIT	52	70	120	40
	72	90	140	55
PLASTERBOARD PLAQUE DE PLÂTRE	52	70	122	40
	72	90	142	55

### INCLUDES | INCLUS:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 trolleys</li> <li>- 1 stop</li> <li>- 2 standard door brackets</li> <li>- 2 door buffer stops</li> <li>- 1 metallic floor guide</li> <li>- Fastening screws</li> <li>- 3,5x19 mm screws (for the plasterboard version)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 chariots</li> <li>- 1 freins</li> <li>- 2 supports standard pour la porte</li> <li>- 2 butées pour la porte</li> <li>- 1 guide inférieur métallique</li> <li>- Vis de fixation</li> <li>- Vis 3,5x19 mm (dans la versions pour plaques de plâtre)</li> </ul> |
|--|---|

### OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS

	<b>Embedded door bracket</b> Supporte d'encastrement Page: 50	
	<b>Easy Soft Damper stop</b> Frein amortisseur Page: 52	
	<b>Continuous clamp</b> Pince continue Page: 53	
	<b>Adjustable rubber seal A</b> Joint butée ajustable MOD A Page: 53	
	<b>Adhesive rubber seal C</b> Joint butée adhésif C Page: 53	
	<b>Wooden door frame</b> Habillage en bois Page: 56/57	
	<b>Aluminium door frame</b> Habillage en aluminium Page: 58/59	
	<b>PVC profile</b> Profil en PVC Page: 51	

### MAXIMUM CAPACITY CAPACITÉ MAXIMALE

**Kg**  
120

### QR CODE





## APPLICATION | APPLICATION



Mortar wall  
Mur en enduit



Plasterboard wall  
Mur en plaque de plâtre

## NOTES | REMARQUES

- In the thickness chart, the finished wall dimensions are minimum dimensions and they depend on the finish type.  
In the plasterboard version, we considered the installation of two BA13 sheet on each side of the wall structure.  
In the mortar version, we recommend the application of a 25 mm mortar layer on each side of the wall structure.  
The final wall thickness depends on the quantity of mortar applied and the final wall covering (ex.: tile)
- The maximum door thickness includes the moulding and other decorative elements.
- Pour des épaisseurs ci-dessous, les dimensions du mur fini sont minimales et dépendant de la finition réalisée.  
Pour la version pour plaques de plâtre, il était considéré l'application de deux plaques de plâtre BA13 de chaque côté de la structure. Pour la version d'enduit, il est recommandé d'appliquer une couche de plâtrage avec un minimum de 25 mm de chaque côté du caisson.  
L'épaisseur finale du mur dépend de la quantité de la plâtrage appliquée et de la finition appliquée (ex.: carrelage).
- L'épaisseur maximale de la porte comprend le moulage et d'autres éléments décoratifs.

## DIMENSIONS | DIMENSIONS

POCKET FRAME CONTRE-CHÂSSIS (LxH)	CLEAR OPENING PASSAGE LIBRE (PLxHL)	OVERALL DIMENSION DIMENSION D'ENCOMBREMENT (LTxHT)
1400x2000 / 2100	1375x1995 / 2095	2900x2100 / 2200
1400x2200 / 2300	1375x2195 / 2295	2900x2300 / 2400
1400x2400 / 2500	1375x2395 / 2495	2900x2500 / 2600
1500x2000 / 2100	1475x1995 / 2095	3100x2100 / 2200
1500x2200 / 2300	1475x2195 / 2295	3100x2300 / 2400
1500x2400 / 2500	1475x2395 / 2500	3100x2500 / 2600
1600x2000 / 2100	1575x1995 / 2095	3300x2100 / 2200
1600x2200 / 2300	1575x2195 / 2295	3300x2300 / 2400
1600x2400 / 2500	1575x2395 / 2500	3300x2500 / 2600
1700x2000 / 2100	1675x1995 / 2095	3500x2100 / 2200
1700x2200 / 2300	1675x2195 / 2295	3500x2300 / 2400
1700x2400 / 2500	1675x2395 / 2500	3500x2500 / 2600
1800x2000 / 2100	1775x1995 / 2095	3700x2100 / 2200
1800x2200 / 2300	1775x2195 / 2295	3700x2300 / 2400
1800x2400 / 2500	1775x2395 / 2500	3700x2500 / 2600
1900x2000 / 2100	1875x1995 / 2095	3900x2100 / 2200
1900x2200 / 2300	1875x2195 / 2295	3900x2300 / 2400
1900x2400 / 2500	1875x2395 / 2500	3900x2500 / 2600
2000x2000 / 2100	1975x1995 / 2095	4100x2100 / 2200
2000x2200 / 2300	1975x2195 / 2295	4100x2300 / 2400
2000x2400 / 2500	1975x2395 / 2500	4100x2500 / 2600


1400x2000 / 2100	1375x1995 / 2095	2900x2100 / 2200
1400x2200 / 2300	1375x2195 / 2295	2900x2300 / 2400
1400x2400 / 2500	1375x2395 / 2495	2900x2500 / 2600
1500x2000 / 2100	1475x1995 / 2095	3100x2100 / 2200
1500x2200 / 2300	1475x2195 / 2295	3100x2300 / 2400
1500x2400 / 2500	1475x2395 / 2500	3100x2500 / 2600
1600x2000 / 2100	1575x1995 / 2095	3300x2100 / 2200
1600x2200 / 2300	1575x2195 / 2295	3300x2300 / 2400
1600x2400 / 2500	1575x2395 / 2500	3300x2500 / 2600
1700x2000 / 2100	1675x1995 / 2095	3500x2100 / 2200
1700x2200 / 2300	1675x2195 / 2295	3500x2300 / 2400
1700x2400 / 2500	1675x2395 / 2500	3500x2500 / 2600
1800x2000 / 2100	1775x1995 / 2095	3700x2100 / 2200
1800x2200 / 2300	1775x2195 / 2295	3700x2300 / 2400
1800x2400 / 2500	1775x2395 / 2500	3700x2500 / 2600
1900x2000 / 2100	1875x1995 / 2095	3900x2100 / 2200
1900x2200 / 2300	1875x2195 / 2295	3900x2300 / 2400
1900x2400 / 2500	1875x2395 / 2500	3900x2500 / 2600
2000x2000 / 2100	1975x1995 / 2095	4100x2100 / 2200
2000x2200 / 2300	1975x2195 / 2295	4100x2300 / 2400
2000x2400 / 2500	1975x2395 / 2500	4100x2500 / 2600

Manufacture to order | Possibilité de fabrication sur demande

NOTES: The clear opening calculation is set with the door completely open and installed with wooden door frames.  
Le calcul de la passage libre considère la porte complètement rétractée et l'application des habillages en bois.  
When applied in plasterboard walls, the overall dimension is H+70 x 2xL+60  
Quand le caisson est installé en mur de plaque de plâtre, la dimension total de l'encombrement est H+70 x 2xL+60

## MORTAR WALL MUR EN ENDUIT

### Wooden door | Porte en bois



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier


Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:  
Mortar wall | Mur en enduit  
• HT= H+100  
• LT= 2xL+100

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Wooden door | Porte en bois:  
• HP= H  
• LP= L (min)

## PLASTERBOARD WALL MUR EN PLAQUES DE PLÂTRE

### Glass door | Porte en verre



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier

Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:  
Plasterboard wall | Mur en plaques de plâtre  
• HT= H+70  
• LT= 2xL+60

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Glass door | Porte en verre:  
• HP= H\*  
• LP(min)= L+85

\*When a glass door is installed with an Easy Soft damper, the door height is H-10 mm  
\*Quand la porte en verre est installée avec un frein Easy Soft, l'hauteur de la porte est H-10 mm

H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur totale  
L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur totale



## UNICO DESIGN

Combining all the advantages of an embedded pocket frame for a sliding door, the UNICO DESIGN defines itself as an innovative solution for most modern spaces, through the use of aluminium door frames without architraves, enabling minimal finishing and the creation of a high quality sophisticated space.

*L'UNICO DESIGN c'est une solution d'encastrement pour portes à glissement en bois ou en verre, qui se distingue par l'utilisation des habillages en aluminium sans contre-chambranes.*

*Ce modèle permet une finition affleurant, idéale pour la création des espaces de design les plus modernes et sophistiqués.*

### SCHEME | SCHÉMA




### THICKNESSES | ÉPAISSEURS

WALL TYPE TYPE DE PAROI	POCKET FRAME INTERIOR INTÉRIEUR DU CAISSON	POCKET FRAME EXTERIOR EXTÉRIEUR DU CAISSON	FINISHED WALL MUR FINI	MAX. DOOR THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. PORTE
<b>MORTAR</b> ENDUIT	49 52	70	100	38
	69 72	90	120	38
<b>PLASTERBOARD</b> PLAQUE DE PLÂTRE	49 52	70	100	38
	69 72	90	120	38

### INCLUDES | INCLUS:


- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 trolleys</li> <li>- 1 stop</li> <li>- 1 embedded door brackets kit</li> <li>- 2 door buffer stops</li> <li>- 1 10mm rotating axis floor guide</li> <li>- Fastening screws</li> <li>- 3,5x19 mm screws (for the plasterboard version)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 chariots</li> <li>- 1 freins</li> <li>- 1 kit de supports d'encastrement pour la porte</li> <li>- 2 butées pour la porte</li> <li>- 1 guide inférieur d'axe de rotation 10 mm</li> <li>- Vis de fixation</li> <li>- Vis 3,5x19 mm (dans la versions pour plaques de plâtre)</li> </ul> |
|--|---|

### OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS




**Continuous clamp**  
Pince continue

Page: 53




**Adjustable rubber seal A**  
Joint butée ajustable MOD A

Page: 53



**Adhesive rubber seal C**  
Joint butée adhésif C

Page: 53



**Aluminium door frame**  
Habillage en aluminium

Page: 58/59

**MAXIMUM CAPACITY**  
CAPACITÉ MAXIMALE



**QR CODE**



**Wooden door**  
Porte en bois



**Glass door**  
Porte en verre



## APPLICATION | APPLICATION



Mortar wall  
Mur en enduit



Plasterboard wall  
Mur en plaque de plâtre

## NOTES | REMARQUES

- In the thickness chart, the finished wall dimensions are minimum dimensions and they depend on the finish type.  
In the plasterboard version, we considered the installation of a single BA13 sheet on each side of the wall structure.  
In the mortar version, we recommend the application of a 15 mm mortar layer on each side of the wall structure.  
The final wall thickness depends on the quantity of mortar applied and the final wall covering (ex.: tile)
- The maximum door thickness includes the moulding and other decorative elements.
- Pour des épaisseurs ci-dessous, les dimensions du mur fini sont minimales et dépendant de la finition réalisée.  
Pour la version pour plaques de plâtre, il était considéré l'application d'une plaque de plâtre BA13 de chaque côté de la structure. Pour la version d'enduit, il est recommandé d'appliquer une couche de plâtrage avec un minimum de 15 mm de chaque côté du caisson.  
L'épaisseur finale du mur dépend de la quantité de la plâtrage appliquée et de la finition appliquée (ex.: carrelage).
- L'épaisseur maximale de la porte comprend le moulage et d'autres éléments décoratifs.

## DIMENSIONS | DIMENSIONS

POCKET FRAME CONTRE-CHÂSSIS (LxH)	CLEAR OPENING PASSAGE LIBRE (PLxHL)	OVERALL DIMENSION DIMENSION D'ENCOMBREMENT (LTxHT)
600x2000	570x2000	1300x2100
600x2100	570x2100	1300x2200
600x2400	570x2400	1300x2500
700x2000	670x2000	1500x2100
700x2100	670x2100	1500x2200
700x2400	670x2400	1500x2500
750x2000	720x2000	1600x2100
750x2100	720x2100	1600x2200
750x2400	720x2400	1600x2500
800x2000	770x2000	1700x2100
800x2100	770x2100	1700x2200
800x2400	770x2400	1700x2500
900x2000	870x2000	1900x2100
900x2100	870x2100	1900x2200
900x2400	870x2400	1900x2500
1000x2000	970x2000	2100x2100
1000x2100	970x2100	2100x2200
1000x2400	970x2400	2100x2500
1100x2000	1070x2000	2300x2100
1100x2100	1070x2100	2300x2200
1100x2400	1070x2400	2300x2500
1200x2000	1170x2000	2500x2100
1200x2100	1170x2100	2500x2200
1200x2400	1170x2400	2500x2500

Manufacture to order | Possibilité de fabrication sur demande


NOTES: The clear opening calculation is set with the door completely open and installed with DESIGN door frames.  
Le calcul de la passage libre considère la porte complètement rétractée et l'application des habillages DESIGN.

When applied in plasterboard walls, the overall dimension is H+70 x 2xL+60

Quand le caisson est installé en mur de plaque de plâtre, la dimension totale de l'encombrement est H+70 x 2xL+60

## MORTAR WALL MUR EN ENDUIT

### Wooden door | Porte en bois



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier


Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:  
Mortar wall | Mur en enduit  
• HT = H+100  
• LT = 2xL+100

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Wooden door | Porte en bois:  
• HP = H-10  
• LP = L (min)

## PLASTERBOARD WALL MUR EN PLAQUES DE PLÂTRE

### Glass door | Porte en verre



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier

Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:  
Plasterboard wall | Mur en plaques de plâtre  
• HT = H+70  
• LT = 2xL+60

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Glass door | Porte en verre:  
• HP = H-27  
• LP(min) = L+85

H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur totale  
L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur totale



## UNICO PLUS

Created for exclusive environments, the UNICO PLUS was designed for the application of a large dimension sliding door applied in the false ceiling and that retracts to a pocket frame embedded in the side wall.

With ceiling height doors, this system harmonizes architectural lines, providing greater sense of space, modernity and sophistication to any room.

*Conçu pour les environnements exclusifs, l'UNICO PLUS a été conçu pour l'application d'une porte coulissante de grande dimension qui recueille à l'intérieur du mur et qui coulisse sur un rail encastré dans au faux plafond. Avec des portes jusqu'au plafond, ce système harmonise lignes architecturales, offrant une plus grande sensation d'espace, modernité et de sophistication à toute pièce.*

### SCHEME | SCHÉMA



### THICKNESSES | ÉPAISSEURS

WALL TYPE TYPE DE PAROI	POCKET FRAME INTERIOR INTÉRIEUR DU CAISSON	POCKET FRAME EXTERIOR EXTÉRIEUR DU CAISSON	FINISHED WALL MUR FINI	MAX. DOOR THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. PORTE
MORTAR ENDUIT	52	70	120	38
	72	90	140	38
PLASTERBOARD PLAQUE DE PLÂTRE	52	70	122*	38
	72	90	142*	38

### INCLUDES | INCLUS:

- |   |   |
|---|---|
| - 2 trolleys                                      | - 2 chariots  |
| - 1 stop  | - 1 freins  |
| - 1 180mm embedded door brackets kit              | - 1 kit de supports d'encastrement pour la porte          |
| - 2 door buffer stops                             | - 2 butées pour la porte                                  |
| - 1 rotating axis floor guide 7004                | - 1 guide inférieur d'axe de rotation 7004                |
| - Fastening screws                                | - Vis de fixation   |
| - 3,5x19 mm screws (for the plasterboard version) | - Vis 3,5x19 mm (dans la versions pour plaques de plâtre) |

### Note:

\*In plasterboard walls, we recommend the installation of two BA13 sheets on each side of the structure.  
 \*En des murs en plaque de plâtre, on recommande l'installation de deux plaques de BA13 de chaque côté de la structure.

### OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS



Easy soft version  
to request upon ordering  
Version Easy soft  
à demander au moment de la commande



Continuous clamp  
Pince continue

Page: 53



Adjustable rubber seal A  
Joint butée ajustable MOD A

Page: 53



Adhesive rubber seal C  
Joint butée adhésif C

Page: 53



Wooden door frame  
Habillage en bois

Page: 56/57



Aluminium door frame  
Habillage en aluminium

Page: 58/59



MAXIMUM CAPACITY  
CAPACITÉ MAXIMALE



120

QR CODE



Wooden door  
Porte en bois



Glass door  
Porte en verre

## APPLICATION | APPLICATION



Mortar wall  
Mur en enduit



Plasterboard wall  
Mur en plaque de plâtre

## NOTES | REMARQUES

- In the thickness chart, the finished wall dimensions are minimum dimensions and they depend on the finish type.  
In the plasterboard version, we considered the installation of two BA13 sheet on each side of the wall structure.  
In the mortar version, we recommend the application of a 25 mm mortar layer on each side of the wall structure.  
The final wall thickness depends on the quantity of mortar applied and the final wall covering (ex.: tile)
- The maximum door thickness includes the moulding and other decorative elements.
- Pour des épaisseurs ci-dessous, les dimensions du mur fini sont minimales et dépendant de la finition réalisée.  
Pour la version pour plaques de plâtre, il était considéré l'application de deux plaques de plâtre BA13 de chaque côté de la structure. Pour la version d'enduit, il est recommandé d'appliquer une couche de plâtrage avec un minimum de 25 mm de chaque côté du caisson.  
L'épaisseur finale du mur dépend de la quantité de la plâtrage appliquée et de la finition appliquée (ex.: carrelage).
- L'épaisseur maximale de la porte comprend le moulage et d'autres éléments décoratifs.

## DIMENSIONS | DIMENSIONS

POCKET FRAME CONTRE-CHÂSSIS (LxH)	CLEAR OPENING PASSAGE LIBRE (PLxHL)	OVERALL DIMENSION DIMENSION D'ENCOMBREMENT (LTxHT)
600xH	570xH	1300xH+38
700xH	670xH	1500xH+38
750xH	720xH	1600xH+38
800xH	770xH	1700xH+38
900xH	870xH	1900xH+38
1000xH	970xH	2100xH+38
1100xH	1070xH	2300xH+38
1200xH	1170xH	2500xH+38
1400xH	1370xH	2900xH+38



Manufacture to order | Possibilité de fabrication sur demande

### NOTE:

The pocket door height is always set by the false ceiling  
L'hauteur du caisson c'est toujours définie par l'hauteur du faux plafond

## MORTAR WALL MUR EN ENDUIT

### Wooden door | Porte en bois



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier



Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:  
Mortar wall | Mur en enduit  
• HT= H+38\*  
• LT= 2xL+100

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Wooden door | Porte en bois:  
• HP= H-12  
• LP= L (min)

## PLASTERBOARD WALL MUR EN PLAQUES DE PLÂTRE

### Glass door | Porte en verre



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier

Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:  
Plasterboard wall | Mur en plaques de plâtre  
• HT= H+38\*  
• LT= 2xL+60

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Glass door | Porte en verre:  
• HP= H-30  
• LP(min)= L+85

\*When installed with an Easy Soft damper, the overall height is H+70 mm  
\*Quand il est installé avec un frein Easy Soft, l'hauteur de l'encombrement est H+70 mm

NOTES: The clear opening calculation is set with the door completely open and installed with DESIGN door frames.  
Le calcul de la passage libre considère la porte complètement rétracté et l'application des habillages DESIGN.

When applied in plasterboard walls, the overall dimension is H+50 x 2xL+60

Quand le caisson est installé en mur de plaque de plâtre, la dimension total de l'encombrement est H+50 x 2xL+60

H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur total  
L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur total



# UNIKIT

The UNIKIT is a pocket frame system in kit form, easy to handle and assemble, specially developed for renovation projects and as a response to the DIY spirit (do it yourself).

Innovative and functional, UNIKIT allows the installation of a wooden or glass sliding door and can be installed in all kinds of spaces.

*L'UNIKIT c'est un système de caisson en kit de facile manipulation et montage, conçu spécialement pour les projets de rénovation et comme réponse à l'esprit de DIY (do it yourself).*

*Innovant et fonctionnel, l'UNIKIT permet l'utilisation d'une porte coulissante en bois et en verre et peut être installé en tous les types d'espaces.*

## SCHEME | SCHÉMA




## THICKNESSES | ÉPAISSEURS

WALL TYPE TYPE DE PAROI	POCKET FRAME INTERIOR INTÉRIEUR DU CAISSON	POCKET FRAME EXTERIOR EXTÉRIEUR DU CAISSON	FINISHED WALL MUR FINI	MAX. DOOR THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. PORTE
PLASTERBOARD PLAQUE DE PLÂTRE	52	70	96	40

## INCLUDES | INCLUS:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 trolleys</li> <li>- 1 stop</li> <li>- 2 standard door brackets</li> <li>- 2 door buffer stops</li> <li>- 1 metallic floor guide</li> <li>- Fastening screws</li> <li>- 3,5x19 mm screws (for the plasterboard version)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 chariots</li> <li>- 1 freins</li> <li>- 2 supports standard pour la porte</li> <li>- 2 butées pour la porte</li> <li>- 1 guide inférieur métallique</li> <li>- Vis de fixation</li> <li>- Vis 3,5x19 mm (dans la versions pour plaques de plâtre)</li> </ul> |
|--|---|

## OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS




**Embedded door bracket**  
Supporte d'encastrement

Page: 50




**Easy Soft  
Damper stop**  
Frein amortisseur

Page: 52




**Continuous clamp**  
Pince continue

Page: 53




**Adjustable rubber seal A**  
Joint butée ajustable MOD A

Page: 53




**Adhesive rubber seal C**  
Joint butée adhésif C

Page: 53



**Wooden door frame**  
Habillage en bois

Page: 56/57



**Aluminium door frame**  
Habillage en aluminium

Page: 58/59



**PVC profile**  
Profil en PVC

Page: 51



**MAXIMUM CAPACITY**  
CAPACITÉ MAXIMALE

**Kg**  
80

**QR CODE**



Wooden door  
Porte en bois



Glass door  
Porte en verre

## APPLICATION | APPLICATION



Plasterboard wall  
Mur en plaque de plâtre

## NOTES | REMARQUES

- In the thickness chart, the finished wall dimensions are minimum dimensions and they depend on the finish type.  
In the plasterboard version, we considered the installation of a single BA13 sheet on each side of the wall structure.  
The final wall thickness depends on the quantity of mortar applied and the final wall covering (ex.: tile).
- The maximum door thickness includes the moulding and other decorative elements.
- Pour des épaisseurs ci-dessous, les dimensions du mur fini sont minimales et dépendant de la finition réalisée.  
Pour la version pour plaques de plâtre, il était considéré l'application d'une plaque de plâtre BA13 de chaque côté de la structure.  
L'épaisseur finale du mur dépend de la quantité de la plâtrage appliquée et de la finition appliquée (ex.: carrelage).
- L'épaisseur maximale de la porte comprend le moulage et d'autres éléments décoratifs.


## DIMENSIONS | DIMENSIONES

POCKET FRAME CONTRE-CHÂSSIS (LxH)	CLEAR OPENING PASSAGE LIBRE (PLxHL)	OVERALL DIMENSION DIMENSION D'ENCOMBREMENT (LTxHT)
600X2000	575x1995	1262X2070
600X2100	575x2095	1262X2170
700X2000	675x1995	1462X2070
700X2100	675x2095	1462X2170
750X2000	725x1995	1562X2070
750X2100	725x2095	1562X2170
800X2000	775x1995	1662X2070
800X2100	775x2095	1662X2170
900X2000	875x1995	1862X2070
900X2100	875x2095	1862X2170
1000X2000	975x1995	2062X2070
1000X2100	975x2095	2062X2170
1200x2000	1175x1995	2462X2070
1200x2100	1175x2095	2462X2170

Available only in the dimensions listed above  
Disponible uniquement dans les dimensions ci-dessus

## PLASTERBOARD WALL MUR EN PLAQUES DE PLÂTRE

### Wooden door | Porte en bois



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier

Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:  
Mortar wall | Mur en enduit

- HT= H+70
- LT= 2xL+62


### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Wooden door | Porte en bois:

- HP= H
- LP= L (min)

## PLASTERBOARD WALL MUR EN PLAQUES DE PLÂTRE

### Glass door | Porte en verre



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier

Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:  
Plasterboard wall | Mur en plaques de plâtre

- HT= H+70
- LT= 2xL+62

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Glass door | Porte en verre:

- HP= H
- LP(min)= L-85

\*When a glass door is installed with an Easy Soft damper, the door height is H-10 mm  
\*Quand la porte en verre est installée avec un frein Easy Soft, l'hauteur de la porte est H-10 mm

NOTES: The clear opening calculation is set with the door completely open and installed with wooden door frames.  
Le calcul de la passage libre considère la porte complètement rétracté et l'application des habillages en bois.

H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur totale  
L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur totale



# ENCONTRO

Designed for spacious rooms, the ENCONTRO system allows the application of two opposite sliding doors built into the wall. The ENCONTRO allows an easy separation of rooms, offices and studios and the creation of modern and highly functional spaces.

*Conçu pour les pièces plus spacieuses, le système ENCONTRO permet l'application de deux portes coulissantes opposées.*

*L'ENCONTRO permet la séparation des salons, des bureaux ou des ateliers pour créer des espaces modernes et fonctionnels.*

## SCHEME | SCHÉMA







## THICKNESSES | ÉPAISSEURS

WALL TYPE TYPE DE PAROI	POCKET FRAME INTERIOR INTÉRIEUR DU CAISSON	POCKET FRAME EXTERIOR EXTÉRIEUR DU CAISSON	FINISHED WALL MUR FINI	MAX. DOOR THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. PORTE
MORTAR ENDUIT	49 52	70	100	35 40
	69 72	90	120	55
PLASTERBOARD PLAQUE DE PLÂTRE	49 52	70	96	35 40
	69 72	90	116	55

## INCLUDES | INCLUS:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 trolleys</li> <li>- 2 stops</li> <li>- 4 standard door brackets</li> <li>- 4 door buffer stops</li> <li>- 2 metallic floor guide</li> <li>- Fastening screws</li> <li>- 3,5x19 mm screws (for the plasterboard version)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 chariots</li> <li>- 2 freins</li> <li>- 4 supports standard pour la porte</li> <li>- 4 butées pour la porte</li> <li>- 2 guide inférieur métallique</li> <li>- Vis de fixation</li> <li>- Vis 3,5x19 mm (dans la versions pour plaques de plâtre)</li> </ul> |
|---|---|

## OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS



**MAXIMUM CAPACITY**  
CAPACITÉ MAXIMALE



**QR CODE**





## APPLICATION | APPLICATION



Mortar wall  
Mur en enduit



Plasterboard wall  
Mur en plaque de plâtre

## NOTES | REMARQUES

- In the thickness chart, the finished wall dimensions are minimum dimensions and they depend on the finish type.  
In the plasterboard version, we considered the installation of a single BA13 sheet on each side of the wall structure.  
In the mortar version, we recommend the application of a 15 mm mortar layer on each side of the wall structure.  
The final wall thickness depends on the quantity of mortar applied and the final wall covering (ex.: carrelage).
- The maximum door thickness includes the moulding and other decorative elements.
- Pour des épaisseurs ci-dessous, les dimensions du mur fini sont minimales et dépendant de la finition réalisée.  
Pour la version pour plaques de plâtre, il était considéré l'application d'une plaque de plâtre BA13 de chaque côté de la structure. Pour la version d'enduit, il est recommandé d'appliquer une couche de plâtrage avec un minimum de 15 mm de chaque côté du caisson.  
L'épaisseur finale du mur dépend de la quantité de la plâtrage appliquée et de la finition appliquée (ex.: carrelage).
- L'épaisseur maximale de la porte comprend le moulage et d'autres éléments décoratifs.

## DIMENSIONS | DIMENSIONS


POCKET FRAME CONTRE-CHÂSSIS (LxH)	CLEAR OPENING PASSAGE LIBRE (PLxHL)	OVERALL DIMENSION DIMENSION D'ENCOMBREMENT (LTxHT)
1200(600+600)x2000	1165x1995	2490x2100
1200(600+600)x2100	1165x2095	2490x2200
1200(600+600)x2400	1165x2395	2490x2500
1400(700+700)x2000	1365x1995	2890x2100
1400(700+700)x2100	1365x2095	2890x2200
1400(700+700)x2400	1365x2395	2890x2500
1500(750+750)x2000	1465x1995	3090x2100
1500(750+750)x2100	1465x2095	3090x2200
1500(750+750)x2400	1465x2395	3090x2500
1600(800+800)x2000	1565x1995	3290x2100
1600(800+800)x2100	1565x2095	3290x2200
1600(800+800)x2400	1565x2395	3290x2500
1800(900+900)x2000	1765x1995	3690x2100
1800(900+900)x2100	1765x2095	3690x2200
1800(900+900)x2400	1765x2395	3690x2500
2000(1000+1000)x2000	1965x1995	4090x2100
2000(1000+1000)x2100	1965x2095	4090x2200
2000(1000+1000)x2400	1965x2395	4090x2500
2200(1100+1100)x2000	2165x1995	4490x2100
2200(1100+1100)x2100	2165x2095	4490x2200
2200(1100+1100)x2400	2165x2395	4490x2500
2400(1200+1200)x2000	2365x1995	4890x2100
2400(1200+1200)x2100	2365x2095	4890x2200
2400(1200+1200)x2400	2365x2395	4890x2500

Manufacture to order | Possibilité de fabrication sur demande

NOTES: The clear opening calculation is set with the door completely open and installed with wooden door frames.  
Le calcul de la passage libre considère la porte complètement rétractée et l'application des habillages en bois.  
When applied in plasterboard walls, the overall dimension is H+70 x 2xL+60  
Quand le caisson est installé en mur de plaque de plâtre, la dimension totale de l'encombrement est H+70 x 2xL+60

## MORTAR WALL MUR EN ENDUIT

### Wooden door | Porte en bois



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier


Overall dimensions   Dimension de l'encombrement:
Mortar wall   Mur en enduit
HT= H+100
LT= 2xL+90

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Wooden door   Porte en bois:
HP= H
LP= L/2 (min)

## PLASTERBOARD WALL MUR EN PLAQUES DE PLÂTRE

### Glass door | Porte en verre



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier

Overall dimensions   Dimension de l'encombrement:
Plasterboard wall   Mur en plaques de plâtre
HT= H+70
LT= 2xL+60

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Glass door   Porte en verre:
HP= H*
LP(min)= L/2 + 85

\*When a glass door is installed with an Easy Soft damper, the door height is H-10 mm  
\*Quand la porte en verre est installée avec un frein Easy Soft, l'hauteur de la porte est H-10 mm

H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur totale  
L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur totale



## ENCONTRO DESIGN

Similar to the ENCONTRO system, the DESIGN version is distinguished by the use of aluminium built-in frames.

This alternative model conveys a more dynamic and modern feeling to all kinds of spaces.

*Avec des habillages en aluminium sans contre-chambranles, l'ENCONTRO DESIGN c'est un modèle alternatif pour l'utilisation de deux portes coulissantes opposées que transmet dynamisme et modernité à tous les types d'espaces.*

### SCHEME | SCHÉMA




### THICKNESSES | ÉPAISSEURS

WALL TYPE TYPE DE PAROI	POCKET FRAME INTERIOR INTÉRIEUR DU CAISSON	POCKET FRAME EXTERIOR EXTÉRIEUR DU CAISSON	FINISHED WALL MUR FINI	MAX. DOOR THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. PORTE
<b>MORTAR</b> ENDUIT	49   52	70	100	38
	69   72	90	120	38
<b>PLASTERBOARD</b> PLAQUE DE PLÂTRE	49   52	70	100	38
	69   72	90	120	38

### INCLUDES | INCLUS:


- 4 trolleys
  - 2 stops
  - 2 embedded door brackets kits
  - 4 door buffer stops
  - 2 10mm rotating axis floor guide
  - Fastening screws
  - 3,5x19 mm screws (for the plasterboard version)
- 4 chariots
  - 2 freins
  - 2 kits de supports d'encastrement pour la porte
  - 4 butées pour la porte
  - 2 guide inférieur d'axe de rotation 10 mm
  - Vis de fixation
  - Vis 3,5x19 mm (dans la versions pour plaques de plâtre)

### OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS



**Continuous clamp**  
Pince continue

Page: 53




**Adjustable rubber seal A**  
Joint butée ajustable MOD A

Page: 53



**Adhesive rubber seal C**  
Joint butée adhésif C

Page: 53



**Aluminium door frame**  
Habillage en aluminium

Page: 58/59

**MAXIMUM CAPACITY**  
CAPACITÉ MAXIMALE



**QR CODE**



Wooden door  
Porte en bois



Glass door  
Porte en verre

## APPLICATION | APPLICATION



Mortar wall  
Mur en enduit



Plasterboard wall  
Mur en plaque de plâtre

## NOTES | REMARQUES

- In the thickness chart, the finished wall dimensions are minimum dimensions and they depend on the finish type.  
In the plasterboard version, we considered the installation of a single BA13 sheet on each side of the wall structure.  
In the mortar version, we recommend the application of a 15 mm mortar layer on each side of the wall structure.  
The final wall thickness depends on the quantity of mortar applied and the final wall covering (ex.: carrelage).
- The maximum door thickness includes the moulding and other decorative elements.
- Pour des épaisseurs ci-dessous, les dimensions du mur fini sont minimales et dépendant de la finition réalisée.  
Pour la version pour plaques de plâtre, il était considéré l'application d'une plaque de plâtre BA13 de chaque côté de la structure. Pour la version d'enduit, il est recommandé d'appliquer une couche de plâtrage avec un minimum de 15 mm de chaque côté du caisson.  
L'épaisseur finale du mur dépend de la quantité de la plâtrage appliquée et de la finition appliquée (ex.: carrelage).
- L'épaisseur maximale de la porte comprend le moulage et d'autres éléments décoratifs.

## DIMENSIONS | DIMENSIONS



POCKET FRAME CONTRE-CHÂSSIS (LxH)	CLEAR OPENING PASSAGE LIBRE (PLxHL)	OVERALL DIMENSION DIMENSION D'ENCOMBREMENT (LTxHT)
1200(600+600)x2000	1165x2000	2490x2100
1200(600+600)x2100	1165x2100	2490x2200
1200(600+600)x2400	1165x2400	2490x2500
1400(700+700)x2000	1365x2000	2890x2100
1400(700+700)x2100	1365x2100	2890x2200
1400(700+700)x2400	1365x2400	2890x2500
1500(750+750)x2000	1465x2000	3090x2100
1500(750+750)x2100	1465x2100	3090x2200
1500(750+750)x2400	1465x2400	3090x2500
1600(800+800)x2000	1565x2000	3290x2100
1600(800+800)x2100	1565x2100	3290x2200
1600(800+800)x2400	1565x2400	3290x2500
1800(900+900)x2000	1765x2000	3690x2100
1800(900+900)x2100	1765x2100	3690x2200
1800(900+900)x2400	1765x2400	3690x2500
2000(1000+1000)x2000	1965x2000	4090x2100
2000(1000+1000)x2100	1965x2100	4090x2200
2000(1000+1000)x2400	1965x2400	4090x2500
2200(1100+1100)x2000	2165x2000	4490x2100
2200(1100+1100)x2100	2165x2100	4490x2200
2200(1100+1100)x2400	2165x2400	4490x2500
2400(1200+1200)x2000	2365x2000	4890x2100
2400(1200+1200)x2100	2365x2100	4890x2200
2400(1200+1200)x2400	2365x2400	4890x2500

Manufacture to order | Possibilité de fabrication sur demande

NOTES: The clear opening calculation is set with the door completely open and installed with DESIGN door frames.  
Le calcul de la passage libre considère la porte complètement rétractée et l'application des habillages DESIGN.  
When applied in plasterboard walls, the overall dimension is H+70 x 2xL+60  
Quand le caisson est installé en mur de plaque de plâtre, la dimension totale de l'encombrement est H+70 x 2xL+60

## MORTAR WALL MUR EN ENDUIT

### Wooden door | Porte en bois



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier



Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:  
Mortar wall | Mur en enduit  
▪ HT= H+100  
▪ LT= 2xL+90

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Wooden door | Porte en bois:  
▪ HP= H-10  
▪ LP= L/2 (min) (min)

## PLASTERBOARD WALL MUR EN PLAQUES DE PLÂTRE

### Glass door | Porte en verre



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier

Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:  
Plasterboard wall | Mur en plaques de plâtre  
▪ HT= H+70  
▪ LT= 2xL+60

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Glass door | Porte en verre:  
▪ HP= H-27  
▪ LP(min)= L/2 +85

H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur totale  
L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur totale




## PARALELO WOOD

Designed for most demanding customers, the PARALELO WOOD allows the application of two overlapping sliding doors that retracts into a single side pocket frame, creating a greater clear opening width and incorporating an aesthetic and functional solution.

*Conçu pour des projets plus exigeants, le PARALELO WOOD permet l'application de deux portes parallèles chevauchantes en bois, qui sont recueillies par un seul caisson latéral.*

*Avec ce système, il est possible de créer un passage livre plus large, intégrant ainsi une solution différenciée, esthétique et fonctionnel.*

### SCHEME | SCHÉMA



### THICKNESSES | ÉPAISSEURS

WALL TYPE TYPE DE PAROI	POCKET FRAME INTERIOR INTÉRIEUR DU CAISSON	POCKET FRAME EXTERIOR EXTÉRIEUR DU CAISSON	FINISHED WALL MUR FINI	MAX. DOOR THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. PORTE
MORTAR ENDUIT	112 129	130 150	160 180	40
PLASTERBOARD PLAQUE DE PLÂTRE	112 129	130 150	156 176	40

### INCLUDES | INCLUS:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 trolleys</li> <li>- 2 stops</li> <li>- 2 embedded door brackets kits</li> <li>- 2 door buffer stops</li> <li>- 1 metallic floor guide</li> <li>- 1 parallel guide kit for wood</li> <li>- Fastening screws</li> <li>- 3,5x19 mm screws (for the plasterboard version)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 chariots</li> <li>- 2 freins</li> <li>- 4 kits de supports d'encastrement pour la porte</li> <li>- 2 butées pour la porte</li> <li>- 1 guide inférieur métallique</li> <li>- 1 kit guide parallèle pour bois</li> <li>- Vis de fixation</li> <li>- Vis 3,5x19 mm (dans la versions pour plaques de plâtre)</li> </ul> |
|---|--|

### OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS

	<b>Easy Soft Damper stop</b> Frein amortisseur	
	Page: 52	
	<b>Wooden door frame</b> Habillage en bois	
	Page: 56/57	
	<b>Simultaneous opening</b> Ouverture simultanée	
	Page: 52	
	<b>PVC profile</b> Profil en PVC	
	Page: 51	

MAXIMUM CAPACITY  
CAPACITÉ MAXIMALE

**Kg**  
80

QR CODE



## APPLICATION | APPLICATION



Mortar wall  
Mur en enduit



Plasterboard wall  
Mur en plaque de plâtre

## NOTES | REMARQUES

- In the thickness chart, the finished wall dimensions are minimum dimensions and they depend on the finish type.  
In the plasterboard version, we considered the installation of a single BA13 sheet on each side of the wall structure.  
In the mortar version, we recommend the application of a 15 mm mortar layer on each side of the wall structure.  
The final wall thickness depends on the quantity of mortar applied and the final wall covering (ex.: tile)
- The maximum door thickness includes the moulding and other decorative elements.
- Pour des épaisseurs ci-dessous, les dimensions du mur fini sont minimales et dépendant de la finition réalisée.  
Pour la version pour plaques de plâtre, il était considéré l'application d'une plaque de plâtre BA13 de chaque côté de la structure. Pour la version d'enduit, il est recommandé d'appliquer une couche de plâtrage avec un minimum de 15 mm de chaque côté du caisson.  
L'épaisseur finale du mur dépend de la quantité de la plâtrage appliquée et de la finition appliquée (ex.: carrelage).
- L'épaisseur maximale de la porte comprend le moulage et d'autres éléments décoratifs.

## DIMENSIONS | DIMENSIONS

POCKET FRAME CONTRE-CHÂSSIS (LxH)	CLEAR OPENING PASSAGE LIBRE (PLxHL)	OVERALL DIMENSION DIMENSION D'ENCOMBREMENT (LTxHT)
1200(600+600)x2000	1130x1995	1860x2100
1200(600+600)x2100	1130x2095	1860x2200
1200(600+600)x2400	1130x2395	1860x2500
1400(700+700)x2000	1330x1995	2160x2100
1400(700+700)x2100	1330x2095	2160x2200
1400(700+700)x2400	1320x2395	2160x2500
1500(750+750)x2000	1420x1995	2310x2100
1500(750+750)x2100	1430x2095	2310x2200
1500(750+750)x2400	1420x2395	2310x2500
1600(800+800)x2000	1530x1995	2460x2100
1600(800+800)x2100	1530x2095	2460x2200
1600(800+800)x2400	1530x2395	2460x2500
1800(900+900)x2000	1730x1995	2760x2100
1800(900+900)x2100	1730x2095	2760x2200
1800(900+900)x2400	1730x2395	2760x2500
2000(1000+1000)x2000	1930x1995	3060x2100
2000(1000+1000)x2100	1930x2095	3060x2200
2000(1000+1000)x2400	1930x2395	3060x2500
2200(1100+1100)x2000	2130x1995	3360x2100
2200(1100+1100)x2100	2130x2095	3360x2200
2200(1100+1100)x2400	2130x2395	3360x2500
2400(1200+1200)x2000	2330x1995	3760x2100
2400(1200+1200)x2100	2330x2095	3760x2200
2400(1200+1200)x2400	2330x2395	3760x2500
2800(1400+1400)x2000	2730x1995	4260x2100
2800(1400+1400)x2100	2730x2095	4260x2200
2800(1400+1400)x2400	2730x2395	4260x2500

Manufacture to order | Possibilité de fabrication sur demande


NOTES: The clear opening calculation is set with the door completely open and installed with wooden door frames.  
Le calcul de la passage libre considère la porte complètement rétractée et l'application des habillages en bois.

When applied in plasterboard walls, the overall dimension is H+70 x 3xL+30

Quand le caisson est installé en mur de plaque de plâtre, la dimension totale de l'encombrement est H+70 x 3xL+30

## MORTAR WALL MUR EN ENDUIT

### Wooden door | Porte en bois



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier


Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:  
Mortar wall | Mur en enduit  
• HT= H+100  
• LT= 3xL+60

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Wooden door | Porte en bois:  
• HP= H  
• LP= L/2 (min)

## PLASTERBOARD WALL MUR EN PLAQUES DE PLÂTRE

### Wooden door | Porte en bois



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier

Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:  
Plasterboard wall | Mur en plaques de plâtre  
• HT= H+70  
• LT= 3xL+30

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Porta de madeira | Puerta de madera:  
• HP= H  
• LP= L/2 (min)

H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur totale  
L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur totale



## PARALELO GLASS

The PARALELO GLASS enables the installation of two parallel glass doors that slide overlapped and retract into a side pocket frame embedded in the wall.

Simple and elegant, this system was specifically developed for spaces that excel by their design and functionality.

Le PARALELO GLASS permet l'application de deux portes parallèles en verre, qui coulisent chevauchantes et se recueillent pour un caisson latéral encastré dans la paroi. Simple et élégant, ce système a été développé spécifiquement pour des espaces qui se distinguent par leur design et fonctionnalité.

### SCHEME | SCHÉMA



### THICKNESSES | ÉPAISSEURS

WALL TYPE TYPE DE PAROI	POCKET FRAME INTERIOR INTÉRIEUR DU CAISSON	POCKET FRAME EXTERIOR EXTÉRIEUR DU CAISSON	FINISHED WALL MUR FINI	MAX. DOOR THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. PORTE
MORTAR ENDUIT	72	90	120	10
PLASTERBOARD PLAQUE DE PLÂTRE	72	90	116	10

### INCLUDES | INCLUS:

- 4 trolleys and 2 stops
- 2 continuous clamps
- 1 parallel glass doors buffers kit
- 2 door buffer stops
- 1 glass door floor guide
- 1 parallel guide kit for glass
- Fastening screws
- 3,5x19 mm screws (for the plasterboard version)
- 4 chariots et 2 freins
- 2 pinces continues
- 1 kit de butées pour portes parallèles en verre
- 2 butées pour la porte
- 1 guide inférieur pour porte en verre
- 1 kit guide parallèle pour verre
- Vis de fixation
- Vis 3,5x19 mm (dans la versions pour plaques de plâtre)

### OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS

	<b>Easy Soft Damper stop</b> Frein amortisseur	Page: 52	
	<b>Wooden door frame</b> Habillage en bois	Page: 56/57	
	<b>Simultaneous opening</b> Ouverture simultanée	Page: 52	
	<b>Adjustable rubber seal A</b> Joint butée ajustable MOD A	Page: 53	
	<b>Adhesive rubber seal C</b> Joint butée adhésif C	Page: 53	

MAXIMUM CAPACITY  
CAPACITÉ MAXIMALE



QR CODE





## APPLICATION | APPLICATION



Mortar wall  
Mur en enduit



Plasterboard wall  
Mur en plaque de plâtre

## NOTES | REMARQUES

- In the thickness chart, the finished wall dimensions are minimum dimensions and they depend on the finish type.  
In the plasterboard version, we considered the installation of a single BA13 sheet on each side of the wall structure.  
In the mortar version, we recommend the application of a 15 mm mortar layer on each side of the wall structure.  
The final wall thickness depends on the quantity of mortar applied and the final wall covering (ex.: carrelage).
- The maximum door thickness includes the moulding and other decorative elements.
- Pour des épaisseurs ci-dessous, les dimensions du mur fini sont minimales et dépendant de la finition réalisée.  
Pour la version pour plaques de plâtre, il était considéré l'application d'une plaque de plâtre BA13 de chaque côté de la structure. Pour la version d'enduit, il est recommandé d'appliquer une couche de plâtrage avec un minimum de 15 mm de chaque côté du caisson.  
L'épaisseur finale du mur dépend de la quantité de la plâtrage appliquée et de la finition appliquée (ex.: carrelage).
- L'épaisseur maximale de la porte comprend le moulage et d'autres éléments décoratifs.

## DIMENSIONS | DIMENSIONS

POCKET FRAME CONTRE-CHÂSSIS (LxH)	CLEAR OPENING PASSAGE LIBRE (PLxHL)	OVERALL DIMENSION DIMENSION D'ENCOMBREMENT (LTxHT)
1200 (600+600)x2000	960x1975	1775x2100
1200 (600+600)x2100	960x2075	1775x2200
1200 (600+600)x2400	960x2375	1775x2500
1400 (700+700) x2000	1160x1975	2075x2100
1400 (700+700)x2100	1160x2075	2075x2200
1400 (700+700)x2400	1160x2375	2075x2500
1500 (750+750)x2000	1260x1975	2225x2100
1500 (750+750)x2100	1260x2075	2225x2200
1500 (750+750)x2400	1260x2375	2225x2500
1600(800+800)x2000	1360x1975	2375x2100
1600(800+800)x2100	1360x2075	2375x2200
1600(800+800)x2400	1360x2375	2375x2500
1800 (900+900)x2000	1560x1975	2675x2100
1800 (900+900)x2100	1560x2075	2675x2200
1800 (900+900)x2400	1560x2375	2675x2500
2000(1000+1000)x2000	1760x1975	2975x2100
2000(1000+1000)x2100	1760x2075	2975x2200
2000(1000+1000)x2400	1760x2375	2975x2500

Manufacture to order | Possibilité de fabrication sur demande


NOTES: The clear opening calculation is set with the door completely open and installed with wooden door frames.  
Le calcul de la passage libre considère la porte complètement rétracté et l'application des habillages en bois.

When applied in plasterboard walls, the overall dimension is H+75 x 3xL-65

Quand le caisson est installé en mur de plaque de plâtre, la dimension total de l'encombrement est H+75 x 3xL-65

## MORTAR WALL MUR EN ENDUIT

### Glass door | Porte en verre



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier


Overall dimensions   Dimension de l'encombrement:
Mortar wall   Mur en enduit
HT= H+100
LT= 3xL-25

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Porta de vidro   Puerta de cristal:
HP= H-35
LP= L/2-10 (min)

## PLASTERBOARD WALL MUR EN PLAQUES DE PLÂTRE

### Glass door | Porte en verre



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier

Overall dimensions   Dimension de l'encombrement:
Plasterboard wall   Mur en plaques de plâtre
HT= H+75
LT= 3xL-65

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Glass door   Porte en verre:
HP= H-35
LP= L/2-10

H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur total

L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur total



## PARALELO WOOD PLUS

The PARALELO WOOD PLUS is an exclusive solution that enables the use of two overlapping wooden sliding doors of large dimensions. With a double rail embedded on the ceiling, the PARALELO WOOD PLUS pocket frame allows to separate large areas in a practical and effective way, keeping the space harmony and giving it different features.


*Le PARALELO WOOD PLUS est une solution exclusive pour l'application de deux portes coulissantes chevauchantes en bois de grandes dimensions.*

*Avec un double rail encastré au plafond, le caisson PARALELO WOOD PLUS permet la séparation des grandes zones d'une façon pratique et effective, en maintenant l'harmonie de l'espace et lui donnant des différentes fonctionnalités.*

### OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS




Easy soft version  
to request upon ordering  
*Version Easy soft  
à demander au moment de la commande*



Wooden door frame  
*Habillage en bois*

Page: 56/57



Aluminium door frame  
*Habillage en aluminium*

Page: 58/59



### SCHEME | SCHÉMA



### THICKNESSES | ÉPAISSEURS

WALL TYPE <i>TYPE DE PAROI</i>	POCKET FRAME INTERIOR <i>INTÉRIEUR DU CAISSON</i>	POCKET FRAME EXTERIOR <i>EXTÉRIEUR DU CAISSON</i>	FINISHED WALL <i>MUR FINI</i>	MAX. DOOR THICKNESS <i>ÉPAISSEUR MAX. PORTE</i>
MORTAR <i>ENDUIT</i>	112	130	180	38
PLASTERBOARD <i>PLAQUE DE PLÂTRE</i>	112	130	182*	38

### INCLUDES | INCLUS:

- 4 trolleys
- 2 stops
- 2 embedded door brackets kits
- 2 door buffer stops
- 1 metallic floor guide
- 1 parallel guide kit for wood
- Fastening screws
- 3,5x19 mm screws (for the plasterboard version)
- 4 chariots
- 2 freins
- 4 kits de supports d'encastrement pour la porte
- 2 butées pour la porte
- 1 guide inférieur métallique
- 1 kit guide parallèle pour bois
- Vis de fixation
- Vis 3,5x19 mm (dans la versions pour plaques de plâtre)

MAXIMUM CAPACITY  
CAPACITÉ MAXIMALE

**Kg**  
120

QR CODE



### Note:

\*In plasterboard walls, we recommend the installation of two BA13 sheets on each side of the structure.  
*\*En des murs en plaque de plâtre, on recommande l'installation de deux plaques de BA13 de chaque côté de la structure.*



Wooden door  
*Porte en bois*

## APPLICATION | APPLICATION



Mortar wall  
Mur en enduit



Plasterboard wall  
Mur en plaque de plâtre

## NOTES | REMARQUES

- In the thickness chart, the finished wall dimensions are minimum dimensions and they depend on the finish type.  
In the plasterboard version, we considered the installation of two BA13 sheets on each side of the wall structure.  
In the mortar version, we recommend the application of a 25 mm mortar layer on each side of the wall structure.  
The final wall thickness depends on the quantity of mortar applied and the final wall covering (ex.: tile)
- The maximum door thickness includes the moulding and other decorative elements.
- Pour des épaisseurs ci-dessous, les dimensions du mur fini sont minimales et dépendant de la finition réalisée.  
Pour la version pour plaques de plâtre, il était considéré l'application de deux plaques de plâtre BA13 de chaque côté de la structure. Pour la version d'enduit, il est recommandé d'appliquer une couche de plâtrage avec un minimum de 25 mm de chaque côté du caisson.  
L'épaisseur finale du mur dépend de la quantité de la plâtrage appliquée et de la finition appliquée (ex.: carrelage).
- L'épaisseur maximale de la porte comprend le moulage et d'autres éléments décoratifs.

## DIMENSIONS | DIMENSIONS

POCKET FRAME CONTRE-CHÂSSIS (LxH)	CLEAR OPENING PASSAGE LIBRE (PLxHL)	OVERALL DIMENSION DIMENSION D'ENCOMBREMENT (LTxHT)
1200(600+600)xH	1130xH	1860xH+50
1400(700+700)xH	1320xH	2160xH+50
1500(750+750)xH	1420xH	2310xH+50
1600(800+800)xH	1530xH	2460xH+50
1800(900+900)xH	1730xH	2760xH+50
2000(1000+1000)xH	1930xH	3060xH+50
2200(1100+1100)xH	2130xH	3360xH+50
2400(1200+1200)xH	2330xH	3660xH+50
2800(1400+1400)xH	2730xH	4260xH+50


Manufacture to order | Possibilité de fabrication sur demande

### NOTE:

The pocket door height is always set by the false ceiling height  
L'hauteur du caisson c'est toujours définie par l'hauteur du faux plafond

## MORTAR WALL MUR EN ENDUIT

### Wooden door | Porte en bois



### Onsite application calculator

Calcul pour l'installation sur le chantier

Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:  
Mortar wall | Mur en enduit  
• HT= H+50  
• LT= L+L/2+60


### Door dimensions calculator

Calcul de la dimension de la porte

Wooden door | Porte en bois:  
• HP= H-16  
• LP= L/2

## PLASTERBOARD WALL MUR EN PLAQUES DE PLÂTRE

### Wooden door | Porte en bois



### Onsite application calculator

Calcul pour l'installation sur le chantier

Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:  
Plasterboard wall | Mur en plaques de plâtre  
• HT= H+38  
• LT= L+L/2+30

### Door dimensions calculator

Calcul de la dimension de la porte

Porta de madeira | Puerta de madera:  
• HP= H-16  
• LP= L/2

\*When installed with an Easy Soft damper, the overall height is H+70 mm  
\*Quand il est installé avec un frein Easy Soft, l'hauteur de l'encombrement est H+70 mm

NOTES: The clear opening calculation is set with the door completely open and installed with wooden door frames.  
Le calcul de la passage libre considère la porte complètement rétracté et l'application des habillages en bois.

When applied in plasterboard walls, the overall dimension is H+38 x L+L/2+30

Quand le caisson est installé en mur de plaque de plâtre, la dimension total de l'encombrement est H+38 x L+L/2+30

H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur total  
L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur total



## PARALELO GLASS PLUS

Designed for exquisite spaces, the PARALELO GLASS PLUS allows the use of two large glass sliding doors that slide overlapped to the same side pocket frame.

The PLUS double in-ceiling track of PARALELO GLASS pocket frame enables the division generous sized spaces in a discrete and functional way, preserving the room amplitude and its versatility.

Conçu pour les décors exquises, le PARALELO GLASS PLUS permet l'utilisation de deux portes coulissantes en verre de grandes dimensions, qui coulent chevauchantes pour le même caisson latéral.

Le double rail encastré au plafond de la version PLUS du PARALELO GLASS fait la division des espaces aux dimensions généreuses de sorte discrète et fonctionnelle, maintenant l'amplitude des espaces et promouvant leur polyvalence.

### SCHEME | SCHÉMA



### THICKNESSES | ÉPAISSEURS

WALL TYPE TYPE DE PAROI	POCKET FRAME INTERIOR INTÉRIEUR DU CAISSON	POCKET FRAME EXTERIOR EXTÉRIEUR DU CAISSON	FINISHED WALL MUR FINI	MAX. DOOR THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. PORTE
MORTAR ENDUIT	72	90	140	10
PLASTERBOARD PLAQUE DE PLÂTRE	72	90	142*	10

### INCLUDES | INCLUS:

- 4 trolleys and 2 stops
- 2 Continuous clamps
- 1 parallel glass doors buffers kit
- 2 door buffer stops
- 1 glass door floor guide
- 1 parallel guide kit for glass
- Fastening screws
- 3,5x19 mm screws (for the plasterboard version)
- 4 chariots et 2 freins
- 2 pinces continues
- 1 kit de butées pour portes parallèles en verre
- 2 butées pour la porte
- 1 guide inférieur pour porte en verre
- 1 kit guide parallèle pour verre
- Vis de fixation
- Vis 3,5x19 mm (dans la versions pour plaques de plâtre)

### OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Easy soft version to request upon ordering Version Easy soft à demander au moment de la commande	
	Wooden door frame Habillage en bois Page: 56/57	
	Aluminium door frame Habillage en aluminium Page: 58/59	
	Adjustable rubber seal A Joint butée ajustable MOD A Page: 53	
	Adhesive rubber seal C Joint butée adhésif C Page: 53	

MAXIMUM CAPACITY  
CAPACITÉ MAXIMALE

**Kg**  
120

QR CODE



Glass door  
Porte en verre

### Note:

\*In plasterboard walls, we recommend the installation of two BA13 sheets on each side of the structure.  
\*En des murs en plaque de plâtre, on recommande l'installation de deux plaques de BA13 de chaque côté de la structure.

## APPLICATION | APPLICATION



Mortar wall  
Mur en enduit



Plasterboard wall  
Mur en plaque de plâtre

## NOTES | REMARQUES

- In the thickness chart, the finished wall dimensions are minimum dimensions and they depend on the finish type.  
In the plasterboard version, we considered the installation of two BA13 sheets on each side of the wall structure.  
In the mortar version, we recommend the application of a 25 mm mortar layer on each side of the wall structure.  
The final wall thickness depends on the quantity of mortar applied and the final wall covering (ex.: carrelage).
- The maximum door thickness includes the moulding and other decorative elements.
- Pour des épaisseurs ci-dessous, les dimensions du mur fini sont minimales et dépendant de la finition réalisée.  
Pour la version pour plaques de plâtre, il était considéré l'application de deux plaques de plâtre BA13 de chaque côté de la structure. Pour la version d'enduit, il est recommandé d'appliquer une couche de plâtrage avec un minimum de 25 mm de chaque côté du caisson.  
L'épaisseur finale du mur dépend de la quantité de la plâtrage appliquée et de la finition appliquée (ex.: carrelage).
- L'épaisseur maximale de la porte comprend le moulage et d'autres éléments décoratifs.

## DIMENSIONS | DIMENSIONS

POCKET FRAME CONTRE-CHÂSSIS (LxH)	CLEAR OPENING PASSAGE LIBRE (PLxHL)	OVERALL DIMENSION DIMENSION D'ENCOMBREMENT (LTxHT)
1200(600+600)xH	960xH	1775xH+50
1400(700+700) xH	1160xH	2075xH+50
1500(750+750)xH	1260xH	2225xH+50
1600(800+800)xH	1360xH	2375xH+50
1800(900+900)xH	1560xH	2675xH+50
2000(1000+1000)xH	1760xH	2975xH+50
2200(1100+1000)XH	1960xH	3275xH+50
2400(1200+1200)XH	2160xH	3575xH+50
2800(1400+1400)XH	2360xH	4175xH+50


Manufacture to order | Possibilité de fabrication sur demande

### NOTE:

The pocket door height is always set by the false ceiling height  
L'hauteur du caisson c'est toujours définie par l'hauteur du faux plafond

## MORTAR WALL MUR EN ENDUIT

### Glass door | Porte en verre



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier

Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:  
Mortar wall | Mur en enduit

- HT= H+50
- LT= L+L/2-25


### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Porta de vidro | Puerta de cristal:

- HP= H-33
- LP= L/2-10 (min)

## PLASTERBOARD WALL MUR EN PLAQUES DE PLÂTRE

### Glass door | Porte en verre



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier

Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:  
Plasterboard wall | Mur en plaques de plâtre

- HT= H+38
- LT= L+L/2-65

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Glass door | Porte en verre:

- HP= H-33
- LP= L/2-10 (min)

\*When installed with an Easy Soft damper, the overall height is H+70 mm  
\*Quand il est installé avec un frein Easy Soft, l'hauteur de l'encombrement est H+70 mm

NOTES: The clear opening calculation is set with the door completely open and installed with wooden door frames.  
Le calcul de la passage libre considère la porte complètement rétracté et l'application des habillages en bois.

When applied in plasterboard walls, the overall dimension is H+38 x L+L/2-65

Quand le caisson est installé en mur de plaque de plâtre, la dimension total de l'encombrement est H+38 x L+L/2-65

H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur total

L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur total





# INVERSO

Innovative and practical, the INVERSO system was designed thinking in space optimization, by installing a central pocket frame with two opposite sliding doors in two different environments. Perfect for bedrooms, bathrooms or any contiguous space.

*Innovant et pratique, le système INVERSO permet l'optimisation de l'espace, à travers de la mise en place d'un caisson central avec deux portes coulissantes opposées en deux environnements différents. Parfait pour des chambres, salles de bains et tous les types d'espaces contigus.*

## SCHEME | SCHÉMA



## THICKNESSES | ÉPAISSEURS

WALL TYPE TYPE DE PAROI	POCKET FRAME INTERIOR INTÉRIEUR DU CAISSON	POCKET FRAME EXTERIOR EXTÉRIEUR DU CAISSON	FINISHED WALL MUR FINI	MAX. DOOR THICKNESS ÉPAISSEUR MAX. PORTE
MORTAR ENDUIT	112 129	130 150	160 180	40
PLASTERBOARD PLAQUE DE PLÂTRE	112 129	130 150	156 176	40

## INCLUDES | INCLUS:


- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 trolleys</li> <li>- 2 stops</li> <li>- 4 standard door brackets</li> <li>- 4 door buffer stops</li> <li>- 2 metallic floor guide</li> <li>- Fastening screws</li> <li>- 3,5x19 mm screws (for the plasterboard version)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 chariots</li> <li>- 2 freins</li> <li>- 4 supports standard pour la porte</li> <li>- 4 butées pour la porte</li> <li>- 2 guide inférieur métallique</li> <li>- Vis de fixation</li> <li>- Vis 3,5x19 mm (dans la versions pour plaques de plâtre)</li> </ul> |
|---|---|

## OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS




**Easy Soft  
Damper stop**  
Frein amortisseur

Page: 52




**Continuous clamp**  
Pince continue

Page: 53




**Adjustable rubber seal A**  
Joint butée ajustable MOD A

Page: 53



**Adhesive rubber seal C**  
Joint butée adhésif C

Page: 53



**Wooden door frame**  
Habillage en bois

Page: 56/57



**PVC profile**  
Profil en PVC

Page: 51



**MAXIMUM CAPACITY**  
CAPACITÉ MAXIMALE

**Kg**  
80

**QR CODE**



Wooden door  
Porte en bois



Glass door  
Porte en verre



## APPLICATION | APPLICATION



Mortar wall  
Mur en enduit



Plasterboard wall  
Mur en plaque de plâtre

## NOTES | REMARQUES

- In the thickness chart, the finished wall dimensions are minimum dimensions and they depend on the finish type.  
In the plasterboard version, we considered the installation of a single BA13 sheets on each side of the wall structure.  
In the mortar version, we recommend the application of a 15 mm mortar layer on each side of the wall structure.  
The final wall thickness depends on the quantity of mortar applied and the final wall covering (ex.: carrelage).
- The maximum door thickness includes the moulding and other decorative elements.
- Pour des épaisseurs ci-dessous, les dimensions du mur fini sont minimales et dépendant de la finition réalisée.  
Pour la version pour plaques de plâtre, il était considéré l'application d'une plaque de plâtre BA13 de chaque côté de la structure. Pour la version d'enduit, il est recommandé d'appliquer une couche de plâtrage avec un minimum de 15 mm de chaque côté du caisson.  
L'épaisseur finale du mur dépend de la quantité de la plâtrage appliquée et de la finition appliquée (ex.: carrelage).
- L'épaisseur maximale de la porte comprend le moulage et d'autres éléments décoratifs.

## DIMENSIONS | DIMENSIONS

POCKET FRAME CONTRE-CHÂSSIS (LxH)	CLEAR OPENING PASSAGE LIBRE (PLxHL)	OVERALL DIMENSION DIMENSION D'ENCOMBREMENT (LTxHT)
1200(600+600)x2000	575x1995	1950x2100
1200(600+600)x2100	575x2095	1950x2200
1200(600+600)x2400	575x2395	1950x2500
1400(700+700)x2000	675x1995	2250x2100
1400(700+700)x2100	675x2095	2250x2200
1400(700+700)x2400	675x2395	2250x2500
1500(750+750)x2000	725x1995	2400x2100
1500(750+750)x2100	725x2095	2400x2200
1500(750+750)x2400	725x2395	2400x2500
1600(800+800)x2000	775x1995	2550x2100
1600(800+800)x2100	775x2095	2550x2200
1600(800+800)x2400	775x2395	2550x2500
1800(900+900)x2000	875x1995	2850x2100
1800(900+900)x2100	875x2095	2850x2200
1800(900+900)x2400	875x2395	2850x2500
2000(1000+1000)x2000	975x1995	3150x2100
2000(1000+1000)x2100	975x2095	3150x2200
2000(1000+1000)x2400	975x2395	3150x2500
2200(1100+1100)x2000	1075x1995	3450x2100
2200(1100+1100)x2100	1075x2095	3450x2200
2200(1100+1100)x2400	1075x2395	3450x2500
2400(1200+1200)x2000	1175x1995	3750x2100
2400(1200+1200)x2100	1175x2095	3750x2200
2400(1200+1200)x2400	1175x2395	3750x2500
2800(1400+1400)x2000	1375x1995	4350x2100
2800(1400+1400)x2100	1375x2095	4350x2200
2800(1400+1400)x2400	1375x2395	4350x2500

Manufacture to order | Possibilité de fabrication sur demande


NOTES: The clear opening calculation is set with the door completely open and installed with wooden door frames.  
Le calcul de la passage libre considère la porte complètement rétractée et l'application des habillages en bois.

When applied in plasterboard walls, the overall dimension is H+70 x L+L/2+110

Quand le caisson est installé en mur de plaque de plâtre, la dimension totale de l'encombrement est H+70 x L+L/2+110

## MORTAR WALL MUR EN ENDUIT

### Wooden door | Porte en bois



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier


Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:  
Mortar wall | Mur en enduit  
▪ HT= H+100  
▪ LT= L+L/2+150

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Wooden door | Porte en bois:  
▪ HP= H  
▪ LP= L/2

## PLASTERBOARD WALL MUR EN PLAQUES DE PLÂTRE

### Glass door | Porte en verre



### Onsite application calculator Calcul pour l'installation sur le chantier

Overall dimensions | Dimension de l'encombrement:  
Plasterboard wall | Mur en plaques de plâtre  
▪ HT= H+70  
▪ LT= L+L/2+110

### Door dimensions calculator Calcul de la dimension de la porte

Glass door | Porte en verre:  
▪ HP= H  
▪ LP(min)= L/2+85

\*When a glass door is installed with an Easy Soft damper, the door height is H-10 mm  
\*Quand la porte en verre est installée avec un frein Easy Soft, l'hauteur de la porte est H-10 mm

H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur totale

L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur totale



## STANDARD


The base model of the EASYKIT range allows the application of a wooden or glass sliding door with a wall mounted system.

Simple and elegant, it's a frugal and functional solution for all kinds of spaces.

*Le modèle de base de la gamme EASYKIT permet l'application d'une porte coulissante en bois ou en verre avec un système en applique.*

*Simple et élégant, il est une solution économique et fonctionnelle pour toutes sortes de divisions.*

### TECHNICAL DRAWINGS | DESSINS TECHNIQUES



STANDARD 80 KG   TRACK NR. 8A   RAIL N° 8A		
DOOR Porte	KIT KIT	KIT KIT
600-700	-	2800
750-800	1600	3200
900-1000	2000	4000
1100-1200	2400	4800
1300-1400	2800	5600


STANDARD 120 KG   TRACK NR. 5   RAIL N° 5		
DOOR Porte	KIT KIT	KIT KIT
700-800	-	3000
900-1000	2000	4000
1400-1500	3000	6000

### REQUIRED ITEMS | ARTICLES NÉCESSAIRES:

- Track nr 8A
- Accessories kit
- Metallic floor guide
- Fastening screws


- Rail n° 8A
- Kit d'accessoires
- Guide inférieur métallique
- Vis de fixation

### OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS



**Embedded door bracket**  
Supporte d'encastrement

Page: 50




**Continuous clamp**  
Pince continue

Page: 53



**PVC profile**  
Profil en PVC

Page: 51



**Simultaneous opening**  
Ouverture simultanée

Page: 52



**MAXIMUM CAPACITY**  
CAPACITÉ MAXIMALE



80 | 120

**QR CODE**



### Note:

\*Quantities may vary according to the kit size and the number of doors.  
\*La quantité peut varier selon la dimensions du kit et le nombre des portes.




Wooden door  
Porte en bois




Glass door  
Porte en verre

## STANDARD 80 KG - TRACK NR 8A | RAIL Nº 8A

### WOODEN DOOR | Porte en bois




### GLASS DOOR | Porte en verre




## STANDARD 120 KG - TRACK NR 5 | RAIL Nº 5

### WOODEN DOOR | Porte en bois



### GLASS DOOR | Porte en verre





## ELEGANCE

Simple and sophisticated, the ELEGANCE system allows the installation of a wooden sliding door hidden by an aluminium track cover. Wall or ceiling mounted.

*Simple et sophistiqué, le système ELEGANCE permet l'installation d'une porte coulissante en bois et la dissimulation du système avec un bandeau en aluminium. Fixation au plafond ou au mur.*

### SINGLE DOOR KIT | KIT PORTE SIMPLE

DOOR Porte	KIT KIT
750-800	1600
900-1000	2000
1100-1200	2400
1300-1400	2800

### DOUBLE DOOR KIT | KIT PORTES DOUBLES

DOOR Porte	KIT KIT
600-700	2800
750-800	3200
900-1000	4000
1100-1200	4800
1300-1400	5600

### KIT CONSISTS OF | KIT COMPREND:


- Aluminium track
- Aluminium cover nr 2
- Standard door brackets
- Trolleys and stops
- Track buffer stops
- Floor guide
- Side covers
- Rail en aluminium
- Bandeau cache-rail n° 2
- Supports standard pour la porte
- Chariots et freins
- Butées pour le rail
- Guide inférieur
- Couvercle latérale

### OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS




PVC profile  
Profil en PVC

Page: 51



Simultaneous opening  
Ouverture simultanée

Page: 52



MAXIMUM CAPACITY  
CAPACITÉ MAXIMALE

**Kg**  
120

QR CODE



### Note:

\*Quantities may vary according to the kit size and the number of doors.  
\*La quantité peut varier selon la dimensions du kit et le nombre des portes.

Wooden door  
Porte en bois



## ELEGANCE GLASS

Exclusive for glass doors, the ELEGANCE GLASS is a modern and functional solution for every room. With wall or ceiling mounting solutions, this system combines the elegance of the glass with the modernism of the aluminium.

Exclusif pour des portes en verre, l'ELEGANCE GLASS est une solution moderne et fonctionnelle pour toutes les divisions. Avec fixation murale ou au plafond, ce système allie l'élégance du verre et à la modernité de l'aluminium.

SINGLE DOOR KIT   KIT PORTE SIMPLE	
DOOR Porte	KIT KIT
750-800	1600
900-1000	2000
1100-1200	2400
1300-1400	2800

DOUBLE DOOR KIT   KIT PORTE DOUBLE	
DOOR Porte	KIT KIT
600-700	2800
750-800	3200
900-1000	4000
1100-1200	4800
1300-1400	5600

QR CODE




MAXIMUM CAPACITY  
CAPACITÉ MAXIMALE

**Kg**  
120

KIT CONSISTS OF | KIT COMPREND:

- Aluminium track
- Aluminium cover
- Continuous clamping kit
- Trolleys and stops
- Floor guide
- Side covers
- Rail en aluminium
- Bandeau cache-rail
- Kit pince continue
- Chariots et freins
- Guide inférieur
- Couvercle latérale

OPTIONAL ACCESSORIES ACCESSOIRES OPTIONNELS	
	Adjustable rubber seal A Joint butée ajustable MOD A Page: 53
	Adhesive rubber seal C Joint butée adhésif C Page: 53



Door width  
Largeur de la porte

Kit width  
Largeur du kit

H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur totale

L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur totale



Glass door  
Porte en verre






## STYLE WOOD

The STYLE WOOD is a versatile solution that enables the installation of a wooden sliding door in a stainless steel tubular track fixed on the wall and with a high quality sliding system.

Le STYLE WOOD est une solution versatile qui permet l'installation d'une porte coulissante en bois à travers un rail en acier inoxydable fixé sur la paroi et d'un système de poulies de haute qualité.

DIMENSION   DIMENSION	
 DOOR Porte	 KIT KIT
1000	2000

Kits with >2000 mm width upon request  
Kits avec >2000 mm de Largeur sur demande



HP = H+40

### KIT CONSISTS OF | KIT COMPREND:

- Stainless steel tubular track
- Top rollers
- Floor guide
- Track connector
- Buffers

- Rail tubulaire en acier inoxydable
- Roues supérieures
- Guide inférieure
- Connecteur pour le rail
- Butées

For kits with >2000 mm width add an extra track and connector

Pour largeurs >2000 mm ajouter une rail et un connecteur extra

MAXIMUM CAPACITY  
CAPACITÉ MAXIMALE



60

QR CODE



### Note:

\*Quantities may vary according to the kit size and the number of doors.  
\*La quantité peut varier selon la dimensions du kit et le nombre des portes.

 Wooden door  
Porte en bois











## STYLE GLASS

Stylish and modern, the STYLE GLASS allows the application of a glass sliding door up to 60kg in a wall mounted stainless steel tubular track and with a high quality rollers system.

*Élégant et moderne, le STYLE GLASS permet l'application d'une porte coulissante en verre jusqu'à 60 kg par la fixation au mur d'un rail tubulaire en acier inoxydable et avec un système de poulies de haute qualité.*

DIMENSION   DIMENSION	
 DOOR Porte	 KIT KIT
1000	2000

Kits with >2000 mm width upon request  
Kits avec >2000 mm de Largeur sur demande



### QR CODE



### MAXIMUM CAPACITY CAPACITÉ MAXIMALE



### KIT CONSISTS OF | KIT COMPREND:

- Stainless steel tubular track
- Top rollers
- Floor guide
- Track connector
- Buffers

For kits with >2000 mm width add an extra track and connector

- Rail tubulaire en acier inoxydable
- Roues supérieures
- Guide inférieur
- Connecteur pour le rail
- Butées

Pour largeurs >2000 mm ajouter une rail et un connecteur extra



H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur total

L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur total







## INSIDE

Exclusive for plasterboard walls, this innovative in-ceiling system allows the use of a large dimension wooden or glass sliding door.

Without unaesthetic visible elements, the INSIDE creates modern, functional and sophisticated rooms.

*Exclusif pour des murs en plaques de plâtre, cet innovant système d'encastrement au faux-plafond permet l'utilisation d'une porte coulissante en bois ou en verre de grandes dimensions.*

*Sans éléments inesthétiques visibles, l'INSIDE crée des espaces plus modernes, fonctionnels et sophistiqués.*



### REQUIRED ITEMS | ARTICLES NÉCESSAIRES:

#### INSIDE WOOD

- Track nr 6 | Rail n° 6  
- Accessories kit 9007 | 9008 | 9009  
Kit d'accessoires 9007 | 9008 | 9009

#### INSIDE WOOD SOFT

- Track nr 6 with easy soft  
Rail n° 6 avec easy soft  
- Accessories kit 9010  
Kit d'accessoires 9010

#### INSIDE GLASS

- Track nr 6 | Rail n° 6  
- Accessories kit 9005  
Kit d'accessoires 9005  
- Continuous clamping kit 8002  
Kit de pince continue 8002

#### INSIDE GLASS SOFT

- Calha n° 6 | Rail n° 6  
- Accessories kit with easy soft 9006  
Kit d'accessoires avec easy soft 9006  
- Continuous clamping kit 8002  
Kit de pince continue 8002

MAXIMUM CAPACITY  
CAPACITÉ MAXIMALE

**Kg**  
120

QR CODE



See pages 52 to 57  
Voir pages 52 à 57

#### Note:

\*Quantities may vary according to the kit size and the number of doors.  
\*La quantité peut varier selon la dimensions du kit et le nombre des portes.

Wooden door  
Porte en bois

Glass door  
Porte en verre



## INSIDE DV


The in-ceiling INSIDE DV system was specially designed for the installation of a glass sliding door with a fixed panel, creating an elegant separation between two distinct spaces.

Composed by an in-ceiling aluminium track, the INSIDE DV presents itself as a discrete system which communicates with the adjacent spaces while maintaining the harmony of the architectural lines.



*Conçu spécialement pour encastrer au plafond, l'INSIDE DV permet l'installation d'une porte coulissante et un panneau fixe de verre, créant une séparation élégante entre deux espaces distincts.*

*Composé par un rail en aluminium de fixation au plafond, l'INSIDE DV se présente comme un système discret qui communique avec les espaces adjacents et qui maintient l'harmonie des lignes architecturales.*


DIMENSION DIMENSION
KIT KIT
2000
3000
4000
6000



$$LF = \frac{L}{2} - 10 \quad LP = \frac{L}{2} + 50 \quad HF = H + 10 \quad HP = H - 30$$



Wooden beam to reduce the false ceiling vibrations (not supplied) / Poutre en bois pour réduire les vibrations du faux plafond (Non fourni)



QR CODE




MAXIMUM CAPACITY  
CAPACITÉ MAXIMALE



REQUIRED ITEMS | ARTICLES NÉCESSAIRES:

- Track nr 7
- Glass door accessories kit 9005
- Continuous clamping kit 8002
- 15x15 "U" inferior profile for fixed glass panel
- Rail n°7
- Kit d'accessoires pour porte en verre 9005
- Kit de pince continue 8002
- Profil inférieur U 15x15 pour panneau fixe en verre



H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur totale  
L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur totale





## INSIDE DUO

Ideal for creating exclusive environments, the INSIDE DUO consists of an innovative in-ceiling dual rail system that allows the use of large sliding doors.


Modern and stylish, this system assumes itself as the ideal solution to create design spaces, allowing the use of wooden or aluminium framed glass doors.

*Idéal pour créer des environnements exclusifs, l'INSIDE DUO se compose d'un système innovant de double rail au plafond qui permet l'utilisation de grandes portes coulissantes.*

*Moderne et élégant, ce système s'assume comme la solution idéale pour créer des espaces de design et permet l'utilisation de portes en bois ou en verre encadrées avec un profil en aluminium.*

### Application examples:

Exemples d'application:



$$LF = \frac{L}{2} - 40$$

$$LP = \frac{L}{2}$$

### DIMENSION

DIMENSION




2000

3000


4000

6000



HP = H-16

Wooden door  
Porte en bois



HP = H-16

Aluminium framed glass door  
Porte en verre avec un cadre en aluminium

### KIT CONSISTS OF | KIT COMPREND:

- Track nr 12
- INSIDE DUO accessories kit
- Door embedded profile 7013
- Floor guide 7003
- Floor guide 7007

- Rail n° 12
- Kit d'accessoires INSIDE DUO
- Profil encastré dans la porte 7013
- Guide inférieur 7003
- Guide inférieur 7007

**Note:** Wooden door minimum thickness 35 mm

**Note:** Épaisseur minimale de la porte en bois 35 mm

### MAXIMUM CAPACITY

CAPACITÉ MAXIMALE



120

### QR CODE





## INSIDE DUO GLASS

With an in-ceiling double rail, this glass exclusive sliding system allows the installation of ceiling height doors and the separation of spaces in a simple and effective way.


Versatile, modern and sophisticated, the INSIDE DUO GLASS was specially designed for customers who value design and functionality.

Avec un double rail d'encastrement au plafond, ce système coulissant exclusive pour le verre permet l'installation de portes à la hauteur du plafond et la séparation des espaces d'une façon simple et effective.

Versatile, moderne et sophistiqué, l'INSIDE DUO GLASS a été spécialement conçu pour les clients qui apprécient le design et la fonctionnalité.

### Application examples:

Exemples d'application:




### DIMENSION DIMENSION



2000  
3000  
4000  
6000

Wooden beam to reduce the false ceiling vibrations (not supplied) | Poutre en bois pour réduire les vibrations du faux plafond (Non fourni)



$$HP = H - 33$$

### QR CODE



### MAXIMUM CAPACITY CAPACITÉ MAXIMALE

Kg  
120

### KIT CONSISTS OF | KIT COMPREND:

- Track nr 13
- Glass door accessories kit 9005
- Parallel glass door kit 7012
- Continuous clamping kit 8002

#### Note:

Minimum door thickness 8|10 mm.

- Rail n° 13
- Kit d'accessoires pour portes en verre 9005
- Kit pour portes parallèles en verre 7012
- Kit pince continue 8002

#### Note:

Épaisseur minimale de la porte 8|10 mm



H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur totale

L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur totale







## TELESCOPIC GLASS


Created for the most challenging spaces, the new TELESCOPIC GLASS enables the combination of a fixed glass panel with two sliding parallel glass doors.

The TELESCOPIC GLASS is a unique solution for glass that allows an elegant separation of spaces which combines the advantages of a ceiling mounted solution with the functionality of two parallel doors system.

*Créé pour des espaces les plus complexes, le nouveau TELESCOPIC GLASS permet la combinaison d'un panneau fixe en verre avec deux portes coulissantes parallèles en verre.*

*Le TELESCOPIC GLASS est une solution unique pour verre qui permet une séparation élégante des espaces et qui combine les avantages d'une solution de fixation au plafond avec la fonctionnalité d'un système à deux portes parallèles.*

Application examples:  
Exemples d'application:



### DIMENSION DIMENSION




2000

3000

4000

6000



MAXIMUM CAPACITY  
CAPACITÉ MAXIMALE

**Kg**  
120

QR CODE



### REQUIRED ITEMS | ARTICLES NÉCESSAIRES:

- Track nr 11
- Fixed glass panel track 1017
- Continuous clamping kit 8002
- Accessories kit 9005
- Parallel doors kit 7012
- 15x15 "U" inferior profile

**Note:** Door thickness 8|10 mm | Drilled glass

- Rail n° 11
- Rail pour panneau fixe en verre 1017
- Kit de pince continue 8002
- Kit d'accessoires 9005
- Kit pour portes parallèles 7012
- Profil inférieur U 15x15

**Note:** Épaisseur de la porte 8|10 mm | Verre avec perçage






## TELESCOPIC TRIPLE GLASS

Due to the architectural challenges of modern spaces, the TELESCOPIC TRIPLE GLASS was developed - a ceiling mounted system that allows the combination of fixed glass panels and sliding parallel glass doors.

With this innovative system you can combine up to six leaves, between fixed and sliding glass doors with passages up to 6 meters wide.


*Pensant aux défis architecturaux des espaces modernes, le TELESCOPIC TRIPLE GLASS a été développé - un système de fixation au plafond qui permet la combinaison des panneaux de verre fixes et des portes coulissantes parallèles en verre.*

*Avec ce système innovant, vous pouvez combiner jusqu'à six vantaux, d'entre des portes fixes et des coulissantes en verre pour créer des passages libres jusqu'à 6 mètres de large.*



DIMENSION DIMENSION
KIT KIT
2000
3000
4000
6000

Application examples:  
Exemples d'application:



QR CODE



MAXIMUM CAPACITY  
CAPACITÉ MAXIMALE

Kg  
120

REQUIRED ITEMS | ARTICLES NÉCESSAIRES:

- Track nr 11
- Track nr 9
- Continuous clamping kit 8002
- Accessories kit 9005
- Parallel doors kit 7012
- 15x15 "U" inferior profile

**Note:** Door thickness 8|10 mm | Drilled glass

- Rail n° 11
- Rail n° 9
- Kit de pince continue 8002
- Kit d'accessoires 9005
- Kit pour portes parallèles 7012
- Profil inférieur U 15x15

**Note:** Épaisseur de la porte 8|10 mm | Verre avec perçage



H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur totale

L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur totale





# SMART

The SMART model, specially designed for glass sliding doors, is the perfect combination of technology and design, of durability and versatility.

Ideal for the application of a single sliding door or a sliding door + fixed glass panel, the SMART system stands for the quality, for the silent and robustness of your sliding system and for providing any space with a sublime elegance.

Wall and ceiling mounted.

*Le modèle SMART, spécialement conçu pour les portes coulissantes en verre, est la combinaison parfaite de la technologie et du design, de la durabilité et de la versatilité.*

*Idéal pour l'application d'une porte coulissante ou d'une porte coulissante + panneau fixe en verre, le système SMART se démarque pour la qualité, la robustesse et le silence du système coulissant invisible et permet la création des espaces d'élégance sublime.*

*Fixation au mur et au plafond.*

## DIMENSION DIMENSION





KIT  
KIT

2000

3000

4000

6000



### KIT CONSISTS OF | KIT COMPREND:

#### Single door kit

- Aluminium top track
- Accessories kit

#### Note:

Recommended door thickness: 8|10 mm  
No glass drilling necessary

#### Kit porte simple

- Rail supérieur en aluminium
- Kit d'accessoires

#### Note:

Épaisseur de porte recommandée: 8|10 mm  
Verre sans perçage

### MAXIMUM CAPACITY CAPACITÉ MAXIMALE



80 | 120

### QR CODE





## WOOD

Conceived for exquisite styles, the WOOD system presents itself as the perfect marriage between design and nature.

Comprising a wooden track cover and a strike post, this wall mounted solution enables the application of a wooden sliding door, with the sliding system elegantly hidden.



*Pensé pour les styles exquis, le système WOOD se présente comme le mariage parfait entre le design et la noblesse du bois.*

*Comprenant un bandeau et un arrêt battant en bois, cette solution de fixation murale permet l'utilisation d'une porte en bois et la dissimulation élégante du système.*

DIMENSION   DIMENSION	
 Door Porte	 KIT KIT
1000	2100


### Version A | Version A

- With strike post | Avec arrêt battant



### Version B | Version B

- Without strike post | Sans arrêt battant



QR CODE



MAXIMUM CAPACITY  
CAPACITÉ MAXIMALE



KIT CONSISTS OF | KIT COMPREND:

**Version A**  
- Track nr 8A  
- Accessories kit 9003  
- Wooden cover  
- Strike post

**Version B**  
- Track nr 8A  
- Accessories kit 9003  
- Wooden cover

**Version A**  
- Rail n° 8A  
- Kit d'accessoires 9003  
- Bandeau cache-rail en bois  
- Arrêt battant

**Version B**  
- Rail n° 8A  
- Kit d'accessoires 9003  
- Bandeau cache-rail en bois

**Note:** Available in several finishing options

**Note:** Disponible en divers finitions



Door width  
Largeur de la porte



Kit width  
Largeur du kit

H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur totale

L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur totale



Wooden door  
Porte en bois





## SLIDE WOOD



The SLIDE WOOD was specially developed to meet the challenges posed by the new market trends and the architects' high standards.



This solution enables the application of a wooden sliding door and features a modern and sophisticated design, achieved by minimizing the visible elements and by concealing the sliding system into the door itself.


*Le SLIDE WOOD a été spécialement développé pour répondre aux défis posés par les nouvelles tendances du marché et des hauts standards des architectes.*

*Avec un double frein amortisseur intégré, cette solution permet l'installation d'une porte coulissante en bois et dispose d'un design moderne et sophistiqué, à travers de la minimisation des éléments visibles et de la dissimulation du système coulissant dans la porte.*



SINGLE DOOR KIT   KIT PORTE SIMPLE	
 DOOR Porte	 KIT KIT
1000	2000
1500	3000

DOUBLE DOOR KIT   KIT PORTES DOUBLES	
 DOOR Porte	 KIT KIT
750	3000
1000	4000



### KIT CONSISTS OF | KIT COMPREND:

**Single door kit**  
 - Aluminium top track  
 - Accessories kit

**Note:**  
 Recommended door thickness: 40 mm  
 Alveolar doors require a 150 mm reinforcement on the top

**Kit porte simple**  
 - Rail supérieur en aluminium  
 - Kit d'accessoires

**Note:**  
 Épaisseur de porte recommandée: 40 mm  
 Des portes alvéolaires besoin d'un renforcement supérieur de 150 mm

**MAXIMUM CAPACITY**  
 CAPACITÉ MAXIMALE



80

**QR CODE**







PATENTED

## SLIDE GLASS


Elegant and sophisticated, the SLIDE GLASS allows the installation of a glass sliding door that slides over a discrete aluminium track.

Easily handled, the result is a high quality solution that relies in the lines simplicity and in the efficiency of an innovative built-in rollers system, ideal for the construction or remodelling of any residential or commercial space.

*Élégant et sophistiqué, le SLIDE GLASS permet l'installation d'une porte coulissante en verre qui glisse sur un discret rail en aluminium.*

*Le résultat est une solution de haute qualité qui mise sur la simplicité des lignes et de l'efficacité d'un innovant système intégré de poulies, idéal pour la construction ou la rénovation de tous espaces résidentiels ou commerciaux.*

### SINGLE DOOR KIT | KIT PORTE SIMPLE



DOOR  
Porte




KIT  
KIT

1000

2000

### DOUBLE DOOR KIT | KIT PORTES DOUBLES



DOOR  
Porte




KIT  
KIT

750




3000

1000

4000



### GLASS DRILLING | PERÇAGE DU VERRE



HP = H+128(min.)

### QR CODE



### MAXIMUM CAPACITY CAPACITÉ MAXIMALE

**Kg**  
80

### KIT CONSISTS OF | KIT COMPREND:

**Single door kit**  
- Aluminium top track  
- Accessories kit

**Note:**  
Recommended door thickness: 8|10 mm  
Drilled glass

**Kit porte simple**  
- Rail supérieur en aluminium  
- Kit d'accessoires

**Note:**  
Épaisseur de porte recommandée: 8|10 mm  
Verre avec perçage



Door width  
Largeur de la porte



Kit width  
Largeur du kit

H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur totale

L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur totale



Glass door  
Porte en verre



PATENTED





## INVISIBLE WOOD

Specially designed for the most demanding customers, the INVISIBLE WOOD enables the application of a sliding door with an innovative completely invisible sliding system.

Without unaesthetic visible elements, the INVISIBLE WOOD enables the creation of sophisticated and modern spaces. This new OPENSPACE system transforms any space into a modern design room, making the simplest doors a primary decorative element that can be customized to your liking.

*L'INVISIBLE WOOD est une solution exclusive qui permet l'installation d'une porte coulissante avec un système coulissant innovant et complètement invisible.*

*Sans éléments inesthétiques visibles, ce système transforme tous les pièces en espaces de design modernes et élégants, ce qui fait de vos portes des éléments décoratifs essentiels qui peuvent être totalement personnalisés.*



### SINGLE DOOR KIT | KIT PORTE SIMPLE

MAX. DOOR WIDTH Largeur max. de la porte	KIT KIT
1	1100
1	1800

### DOOR DIMENSION | DIMENSION PORTE

	OPTION 1 OPTION 1	OPTION 2 OPTION 2	OPTION 3 OPTION 3
X	118	60	0
LP	L+100	L+158	L+218

### KIT CONSISTS OF | KIT COMPREND:

**Single door kit**  
 - Aluminium top track  
 - Accessories kit

**Note:**  
 Recommended door thickness: 40 mm  
 Alveolar doors require a 150 mm reinforcement on the top

**Kit porte simple**  
 - Rail supérieur en aluminium  
 - Kit d'accessoires

**Note:**  
 Épaisseur de porte recommandée: 40 mm  
 Des portes alvéolaires besoin d'un renforcement supérieur de 150 mm

**MAXIMUM CAPACITY**  
 CAPACITÉ MAXIMALE



**QR CODE**







PATENTED

## INVISIBLE GLASS

The INVISIBLE GLASS enables the application of a glass door with a hidden sliding system. Ideal for mirrored or lacquered glass doors, this system ensures a sublime aesthetic and functional environment.

High quality, versatility and innovation, the new INVISIBLE GLASS is the favourite solution of architects and owners.

*L'INVISIBLE GLASS permet l'application d'une porte en verre avec un système coulissant invisible. Idéal pour portes en verre miroir ou laqué, ce système assure un environnement sublime et fonctionnel.*





*De haute qualité, polyvalence et innovation de l'INVISIBLE GLASS est la solution préférée des architectes et des propriétaires.*

### SINGLE DOOR KIT | KIT PORTE SIMPLE

MAX. DOOR WIDTH Largeur max. de la porte	KIT KIT
1	1100
1	1800

### DOOR DIMENSION | DIMENSION PORTE

	OPTION 1 OPTION 1	OPTION 2 OPTION 2	OPTION 3 OPTION 3
X	118	60	0
LP	L+100	L+158	L+218



#### QR CODE



#### MAXIMUM CAPACITY CAPACITÉ MAXIMALE

**Kg**  
80

#### KIT CONSISTS OF | KIT COMPREND:

**Single door kit**  
- Aluminium top track  
- Accessories kit

**Note:**  
Recommended door thickness: 10 mm  
Drilled glass

**Kit porte simple**  
- Rail supérieur en aluminium  
- Kit d'accessoires

**Note:**  
Épaisseur de porte recommandée: 10 mm  
Verre avec perçage



Door width  
Largeur de la porte



Kit width  
Largeur du kit

H - Height | Hauteur  
HP - Door height | Hauteur de la porte  
HL - Clear height | Hauteur libre  
HT - Total height | Hauteur totale

L - Width | Largeur  
LP - Door width | Largeur de la porte  
PL - Clear opening | Passage libre  
LT - Total width | Largeur totale



Glass door  
Porte en verre



## DIVISION

Stylish and functional, DIVISION presents itself as an effective solution for dividing large spaces. With an ceiling mounted rail system, the DIVISION allows the combination of fixed panels and glass sliding doors (up to four leaves), whose systems are hidden with elegant aluminium cover.

*Elégant et fonctionnel, le DIVISION se présente comme une solution effective pour séparer les grands espaces.*

*Avec un système de rails au plafond, le DIVISION permet la combinaison de panneaux fixes et des portes coulissantes en verre (jusqu'à quatre vantaux), dont les systèmes sont cachés avec des élégants bandeaux en aluminium.*

### DIMENSION




2000

3000

4000

6000

Application examples:  
Exemples d'application:




### REQUIRED ITEMS | ARTICLES NÉCESSAIRES:

#### Door + Fixed panel kit

- Track nr 9
- Aluminium cover nr 2
- Glass door accessories kit 9005
- Continuous clamping kit 8002
- 15x15 "U" inferior profile
- Rubber seal Mod. A, C ou B

#### Kit Porte + Panneau fixe

- Rail n° 9
- Bandeau cache-rail en aluminium n°2
- Kit d'accessoires pour porte en verre 9005
- Kit pince continue 8002
- Profil inférieur U 15x15
- Joint butée Mod. A, C ou B



MAXIMUM CAPACITY  
CAPACITÉ MAXIMALE

**Kg**  
120

QR CODE





# HARMONIO

Innovative and practical, the HARMONIO was designed for dividing large spaces, where design and functionality are key elements.

Composed by a system of aluminium tracks embedded in the ceiling and floor, the HARMONIO enables the use of two or four bi-folding doors, creating modern, aesthetic and functional environments.

*Innovant et pratique, l'HARMONIO a été conçu pour diviser les grands espaces où le design et la fonctionnalité sont essentiels.*

*Composé par un système de rails d'encastrement dans le plafond et au sol, l'HARMONIO permet l'utilisation de deux ou quatre portes repliables, créant un environnement moderne, esthétique et fonctionnel.*

## DIMENSION DIMENSION





2000

3000

4000

6000



Example for double doors  
Exemple avec deux portes

## QR CODE



## MAXIMUM CAPACITY CAPACITÉ MAXIMALE



## REQUIRED ITEMS | ARTICLES NÉCESSAIRES:


**2 doors kit**  
- Track nr 5|6  
- Accessories kit 9014  
**4 doors kit**  
- Track nr 5|6  
- Accessories kit 9015  
- Inferior profile 1018

**Kit 2 portes**  
- Rail n° 5|6  
- Kit d'accessoires 9014  
**Kit 4 portes**  
- Rail n° 5|6  
- Kit d'accessoires 9015  
- Profil inférieur 1018



For further information about this items, please see pages 48 | 50  
Pour plus informations sur ces articles, s'il vous plaît voir pages 48 | 50




**TRACKS FOR SLIDING DOORS | RAILS POUR PORTES COULISSANTES**
**Track nr 2 | Rail n° 2**


**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural  
**Length:**  
5000 mm

**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Naturel  
**Longueur:**  
5000 mm

**Kg**  
70


**Track nr 4 | Rail n° 4**


**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodized  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Anodisé naturel  
**Longueur:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Kg**  
80


Optional: Aluminium cover  
Optionnel: Bandeau en aluminium

**Track nr 5 | Rail n° 5**


**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodized  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Anodisé naturel  
**Longueur:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm


**Kg**  
120

**Track nr 8A | Rail n° 8A**


**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodized  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Anodisé naturel  
**Longueur:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm


**Kg**  
80

**Double track nr 9 | Rail double n° 9**


**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodized  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Anodisé naturel  
**Longueur:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Kg**  
120


**Double track nr 10 | Rail double n° 10**


**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodized  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Anodisé naturel  
**Longueur:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Kg**  
120

Optional: Aluminium cover  
Optionnel: Bandeau en aluminium


**Double track nr 11 | Rail double n° 11**


**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodized  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Anodisé naturel  
**Longueur:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Kg**  
120

Optional: Aluminium cover  
Optionnel: Bandeau en aluminium



**1017 | Fixed panel track | Rail pour panneau fixe**


**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodized  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Anodisé naturel  
**Longueur:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Kg**  
120

To use with tracks nr 4, 5, 9, 10 e 11  
Aplicable avec des rails n° 4, 5, 9, 10 y 11


**FALSE CEILING TRACKS | RAILS POUR FAUX PLAFOND**
**Track nr 6 | Rail n° 6**


**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodized  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Anodisé naturel  
**Longueur:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Kg**  
120

Note: For plasterboard ceilings  
Pour plafonds en plaques de plâtre


**Track nr 7 | Rail n° 7**


**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodized  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Anodisé naturel  
**Longueur:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Kg**  
120


Note: For plasterboard ceilings  
Pour plafonds en plaques de plâtre

**Double track nr 12 | Rail double n° 12**


**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodized  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Anodisé naturel  
**Longueur:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Kg**  
120


**Double track nr 13 | Rail double n° 13**


**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodized  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Anodisé naturel  
**Longueur:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Kg**  
120


Track nr 14A Easyclip | Rail n° 14A Easyclip



**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodized  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm  
**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Anodisé naturel  
**Longueur:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Kg**  
120  
120

Track nr 14B Easyclip | Rail n° 14B Easyclip




**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodized  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Kg**  
120

TRACK COVERS | BANDEAUX CACHE-RAILS


Cover nr 2 | Bandeau n° 2



**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodized  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm  
**To use with:**  
Tracks nr 4|5|9|10|11  
**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Anodisé naturel  
**Longueur:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm  
**Applicable en:**  
Rails n° 4|5|9|10|11

For glass doors with Continuous clamps applied in wall mounted tracks.  
Pour portes en verre avec la pince continue installées en rails de fixations au mur.


Cover nr 5 | Bandeau n° 5



**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodized  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm  
**To use with:**  
Tracks nr 4|5|9|10|11  
**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Anodisé naturel  
**Longueur:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm  
**Applicable en:**  
Rails n° 4|5|9|10|11

For wooden or glass doors applied in wall mounted tracks.  
Pour portes en bois ou en verre installées en rails de fixation au mur.


Cover nr 6 | Bandeau n° 6



**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodized  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm  
**To use with:**  
Tracks nr 4|5|9|10|11  
**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Anodisé naturel  
**Longueur:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm  
**Applicable en:**  
Rails n° 4|5|9|10|11

For wooden or glass doors applied in wall mounted tracks.  
Pour portes en bois ou en verre installées en rails de fixation au mur.

Cover nr 7 | Bandeau n° 7



**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodized  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm  
**To use with:**  
Tracks nr 4|5|9|10|11  
**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Anodisé naturel  
**Longueur:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm  
**Applicable en:**  
Rails n° 4|5|9|10|11

SIDE COVERS | COUVERCLES LATÉRALES



REFERENCE RÉFÉRENCES	SYSTEM SYSTÈME	DIMENSION DIMENSION
13001	Elegance Glass	45,5x102
13002	Elegance Wood	57,5x102
13003	Track nr 9   Rail n° 9	68x102
13004	Track nr 11   Rail n° 11	85x102
13005	Track nr 10   Rail n° 10	108x 102

SLIDING DOORS ACCESSORIES KIT | KIT D'ACCESSOIRES POUR PORTES COULISSANTES

70/80 kg accessories kit (wood) | Kit d'accessoires 70/80 kg (bois)



REFERENCE RÉFÉRENCES	TRACK RAIL	WEIGHT POIDS
9001	2	70
9002	4	80
9003	8A	80

**Kg**  
70|80

9004 | 120kg accessories kit (wood) | Kit d'accessoires 120 kg (bois)



**Features:**  
For wooden sliding doors  
**To use with:**  
Tracks nr 5|10|14  
**Caractéristiques:**  
Pour portes coulissantes en bois  
**Applicable en:**  
Rails n° 5|10|14

**Kg**  
120

9005 | Accessories kit 120 kg (glass) | Kit d'accessoires 120 kg (verre)



**Features:**  
For glass sliding doors  
**To use with:**  
Tracks nr 5|6|7  
9|11|13|14  
**Caractéristiques:**  
Pour portes coulissantes en verre  
**Applicable en:**  
Rails n° 5|6|7  
9|11|13|14

**Kg**  
120

Requires the purchase of a continuous clamping kit (see page 57)  
Nécessite de l'achat d'un kit de pince continue (voir page 57)

9006 | Easy Soft 120 kg Accessories kit (glass) | Kit d'accessoires Easy Soft 120 kg (verre)



**Features:**  
For glass sliding doors  
**To use with:**  
Tracks nr 6  
**Caractéristiques:**  
Pour portes coulissantes en verre  
**Applicable en:**  
Rails n° 5|6|7  
9|11|12|13

**Kg**  
120

INSIDE WOOD accessories kit | Kit d'accessoires INSIDE WOOD



REFERENCE RÉFÉRENCES	LENGTH LONGUEUR
9007	180 mm
9008	260 mm
9009	360 mm

**Kg**  
120

9010 | INSIDE WOOD SOFT accessories kit | Kit d'accessoires INSIDE WOOD SOFT



**Includes:**  
260 mm embedded door brackets  
2 trolleys nr 5  
2 stops nr 5  
1 metallic floor guide 7001  
1 metallic activator  
**Includes:**  
Supports d'encastrement 260 mm  
2 chariots n°5  
2 freins n°5  
1 guide inférieur métallique 7001  
1 activateur métallique

**Kg**  
120



**10002 | OPENSOURCE pocket frame accessories kit** | *Kit d'accessoires caissons OPENSOURCE*


**Includes:**  
 2 trolleys 3003  
 1 stop 4003  
 1 floor guide 7001  
 2 standard door brackets 5001  
 2 door buffers 14002

**Includes:**  
 2 chariots 3003  
 1 frein 4003  
 1 guide inférieur 7001  
 2 support porte standard 5004  
 2 butées de porte 14002

**Kg**  
80

**10004 | PLUS pocket frame accessories kit** | *Kit d'accessoires caissons PLUS*


**Includes:**  
 180 mm embedded door brackets  
 2 trolleys nr 5  
 1 stop nr 5  
 1 floor guide 7004

**Incluye:**  
 Supports d'encastrer 180 mm  
 2 chariots n°5  
 1 frein n°5  
 1 guide inférieur 7004

**Kg**  
120

**HARMONIO KIT | KIT HARMONIO**
**9014 | Harmonio kit for two doors** | *Kit Harmonio pour deux portes*


**Kg**  
40

**9015 | Harmonio kit for four doors** | *Kit Harmonio pour quatre portes*


**Kg**  
40

Note: Requires the application of a 20x15 inferior profile.  
*Note: Il est nécessaire l'installation d'un profil inférieur 20x15.*

**PARALELO KIT | KIT PARALELO**
**7008 | Wooden parallel doors kit** | *Kit pour portes parallèles en bois*


**Application:**  
 Wooden doors  
 PARALELO pocket frame  
 Tracks nr 10 | 12

**Finishing:**  
 Galvanised

**Application:**  
 Portes en bois  
 Caisson PARALELO  
 Rails n° 10 | 12

**Finition:**  
 Galvanisé

To install in the door. Door inferior groove is required.  
*Installation dans la porte. Rainure inférieure de la porte nécessaire.*

**7012 | Glass parallel doors kit** | *Kit pour portes parallèles en verre*



**Application:**  
 Glass doors  
 PARALELO pocket frame  
 Tracks nr 11 | 13

**Finishing:**  
 Galvanised


**Application:**  
 Portes en verre  
 Caisson PARALELO  
 Rails n° 11 | 13

**Finition:**  
 Galvanisé

To install in the door. Door inferior groove is required.  
*Installation dans la porte. Rainure inférieure de la porte nécessaire.*

**WOODEN DOOR BRACKETS | SUPPORTS POUR PORTES EN BOIS**
**5001 | Metallic standard bracket** | *Support standard métallique*


Door minimum thickness: 23 mm  
*Épaisseur minimale de la porte: 23 mm*



**To use with:**  
 Wooden sliding door

**Finishing:**  
 Galvanised


**Application:**  
 Porte coulissante en bois

**Finition:**  
 Galvanisé

**Embedded door brackets | Supports d'encastrer**


REFERENCE REFERENCE	LENGTH LONGUEUR
5002	180 mm
5003	260 mm
5004	360 mm

Door minimum thickness: 35 mm  
*Épaisseur minimale de la porte: 35 mm*



**To use with:**  
 Wooden sliding door


**Finishing:**  
 Galvanised

**Application:**  
 Porte coulissante en bois

**Finition:**  
 Galvanisé

**5005 | Adjustable embedded door brackets | Supports d'encastrer avec réglage**


Door minimum thickness: 35 mm  
*Épaisseur minimale de la porte: 35 mm*



**To use with:**  
 Wooden sliding door

**Finishing:**  
 Galvanised


**Application:**  
 Porte coulissante en bois

**Finition:**  
 Galvanisé



## INFERIOR PROFILES | PROFILS INFÉRIEURS

### 7013 | Door embedded inferior profile | Profil inférieur d'encastrement dans la porte



To use with the floor guide nr 7003 or nr 7007  
Pour l'utilisation avec des guides inférieurs 7003 ou 7007


**To use with:**  
Wooden doors  
PARALELO PLUS pocket frame  
Track nr 12  
**Length:**  
3000 mm  
**Finishing:**  
Aluminium

**Application:**  
Porte en bois  
Armazón PARALELO PLUS  
Rail nº 12

**Longueur:**  
3000 mm

**Finition:**  
Aluminium

### 7014 | PVC inferior profile | Profil inférieur en PVC



To use with the floor guide nr 7001  
Pour l'utilisation avec la guide inférieure 7001


**PVC inferior profile to be embedded in wooden sliding doors**

**Length:**  
2500 mm  
**Finishing:**  
PVC

**Profil inférieur en PVC d'encastrement en portes en bois**

**Longueur:**  
2500 mm  
**Finition:**  
PVC

### 7015 | Door embedded inferior profile | Profil inférieur d'encastrement



To use with the floor guide nr 7005  
Pour l'utilisation avec la guide inférieure 7005

**Inferior profile to be embedded in wooden sliding doors**

**Length:**  
3000 mm  
**Finishing:**  
Aluminium


**Profil inférieur d'encastrement en portes coulissantes en bois**

**Longueur:**  
3000 mm

**Finition:**  
Aluminium

## PARALLEL FLOOR GUIDE | GUIDE INFÉRIEUR PARALLÈLE

### 7007 | Floor guide for parallel doors | Guide inférieure pour portes parallèles



To install in the door. Door inferior groove is required.  
Installation dans la porte. Rainure inférieure de la porte nécessaire.

**To use with:**  
Wooden sliding doors  
PARALELO pocket frame  
Tracks nr 10 | 12

**Material:**  
Metal and nylon

**Application:**  
Porte coulissante en bois  
Caisson PARALELO  
Rail nº 10 | 12

**Finition:**  
Métal et nylon

## FLOOR GUIDE FOR SLIDING DOORS | GUIDE INFÉRIEUR POUR PORTES COULISSANTES

### 7001 | Metallic floor guide | Guide inférieure métallique




To install on the floor. Door inferior groove is required.  
Installation au sol. Rainure inférieure de la porte nécessaire.

**To use with:**  
Wooden door  
**Material:**  
Metal

**Application:**  
Porte en bois  
**Matériel:**  
Métal

### 7002 | Adjustable floor guide | Guide inférieure ajustable



To install on the floor. Door inferior groove not required.  
Installation au sol. Rainure inférieure de la porte n'est pas nécessaire.

**To use with:**  
Wooden door  
**Material:**  
Metal and plastic

**Application:**  
Porte en bois  
**Matériel:**  
Métal et plastique

### 7003 | Floor guide | Guide inférieure



To install on the floor. Door inferior groove is required.  
Installation au sol. Rainure inférieure de la porte nécessaire.

**To use with:**  
Wooden door  
**Material:**  
Nylon

**Application:**  
Porte en bois  
**Matériel:**  
Nylon

### 7004 | Ø10 rotating floor guide | Guide inférieure rotative Ø10



To install on the floor. Door inferior groove is required.  
Installation au sol. Rainure inférieure de la porte nécessaire.

**To use with:**  
Wooden door  
**Material:**  
Metal and plastic

**Application:**  
Porte en bois  
**Matériel:**  
Métal et plastique

### 7005 | Ø12 rotating floor guide | Guide inférieure rotative Ø12



To install on the floor. Door inferior groove is required.  
Installation au sol. Rainure inférieure de la porte nécessaire.

**To use with:**  
INSIDE DUO with aluminium frame  
**Material:**  
Metal e plastic

**Application:**  
INSIDE DUO avec cadre en aluminium  
**Matériel:**  
Métal et plastique

### 7006 | Ø16 rotating floor guide | Guide inférieure rotative Ø16




To install in the door. Use with the inferior profile nr 1018.  
Fixation dans la porte. Installé avec le profil inférieur 1018.

**To use with:**  
4 doors HARMONIO  
**Material:**  
Metal e plastic

**Application:**  
HARMONIO avec quatre portes  
**Matériel:**  
Métal et plastique

## BOTTOM TRACKS | RAILS INFÉRIEURS

### 1018 | 20x15 bottom track | Rail inférieur 20x15




To be embedded in the floor. Pile seal not included.  
Pour encastrement au sol. Joint brossé non inclus.

**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodised  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Anodisé naturel

**Longueur:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

### 1021 | 15x15 U bottom track | Rail inférieur U 15x15




For a 8 | 10 mm fixed glass panel.  
Pour des panneaux fixes en verre de 8 | 10 mm.

**Material:**  
Aluminium  
**Finishing:**  
Natural anodised  
**Length:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**Matériel:**  
Aluminium  
**Finition:**  
Anodisé naturel

**Longueur:**  
2000 | 3000  
4000 | 6000 mm

**TRACK BRACKETS | SUPPORTS POUR LES RAILS**
**6001 | 40 mm fixed track bracket | Support fixe 40 mm**

 Dimension / Dimension  
**36x22x40**


The minimal distance between the door and the wall doesn't allow the use of skirtings.  
 La distance minimale de la porte au mur ne permet pas l'installation des plinthes.

**To use with:**  
 Wooden sliding doors

**Material:**  
 Aluminium

**Application:**  
 Porte coulissante en bois

**Matériel:**  
 Aluminium

**6002 | 150 mm fixed track bracket | Support fixe 150 mm**

 Dimension / Dimension  
**36x22x150**


The minimal distance between the door and the wall doesn't allow the use of skirtings.  
 La distance minimale de la porte au mur ne permet pas l'installation des plinthes.

**To use with:**  
 Wooden sliding doors

**Material:**  
 Aluminium

**Application:**  
 Porte coulissante en bois

**Matériel:**  
 Aluminium

**6003 | 50 mm adjustable track bracket | Support ajustable 50 mm**

 Dimension / Dimension  
**50x40x25**


The minimal distance between the door and the wall doesn't allow the use of skirtings.  
 La distance minimale de la porte au mur ne permet pas l'installation des plinthes.

**To use with:**  
 Wooden sliding doors

**Material:**  
 Galvanized sheet

**Application:**  
 Porte coulissante en bois

**Matériel:**  
 Tôle galvanisée


**6004 | 30 mm adjustable track bracket | Support ajustable 30 mm**

 Dimension / Dimension  
**30x40x28**

**To use with:**  
 Wooden sliding doors

**Material:**  
 Galvanized sheet

**Application:**  
 Porte coulissante en bois

**Matériel:**  
 Tôle galvanisée


**6005 | 95 mm adjustable track bracket | Support ajustable 95 mm**

 Dimension / Dimension  
**95x30x40**

**To use with:**  
 Wooden sliding doors

**Material:**  
 Galvanized sheet

**Application:**  
 Porte coulissante en bois

**Matériel:**  
 Tôle galvanisée

**6006 | 70 mm adjustable track bracket | Support ajustable 70 mm**

 Dimension / Dimension  
**70x40x20**

**To use with:**  
 Wooden sliding doors

**Material:**  
 Galvanized sheet

**Application:**  
 Porte coulissante en bois


**Matériel:**  
 Tôle galvanisée

**SIMULTANEOUS OPENING | OUVERTURE SIMULTANÉE**
**ENCONTRO syncro kit | Kit Syncro ENCONTRO**


REFERENCE RÉFÉRENCE	APPLICATION APPLICATION
2001	Wooden doors   Portes en bois
2002	Glass doors with Continuous clamp   Portes en verre avec pince continue

**PARALELO syncro kit | Kit Syncro PARALELO**



REFERENCE RÉFÉRENCE	APPLICATION APPLICATION
2003	Wooden doors   Portes en bois
2004	Glass doors with Continuous clamp   Portes en verre avec pince continue

**EASY SOFT DAMPER STOP | FREIN AMORTISSEUR EASY SOFT**
**4006 | 40 kg Easy Soft damper stop | Frein amortisseur Easy Soft 40 Kg**

 Wood  
 Bois

Easy Soft

**Application:**  
 Wooden sliding doors

**Application:**  
 Porte coulissante en bois


**Easy Soft 80 | 100 Kg damper stop | Frein amortisseur Easy Soft 80 | 100Kg**

 Glass  
 Verre

Easy Soft

**Application:**  
 Wooden sliding doors

**Application:**  
 Porte coulissante en bois

REFERENCE RÉFÉRENCE	KG KG
4010	80
4011	100

**80 | 100 kg Easy Soft damper stop | Frein amortisseur Easy Soft 80 | 100Kg**

 Wood  
 Bois

Easy Soft

**Application:**  
 Wooden sliding doors

**Application:**  
 Porte coulissante en bois

REFERÊNCIA RÉFÉRENCE	KG KG
4008	80
4009	100

**BUFFERS | BUTTÉS**
**14001 | Track buffer | Butté pour le rail**


**To use with:**  
 Pocket frames tracks

**Material:**  
 Rubber and metal

**Application:**  
 Rails des caissons

**Matériel:**  
 Caoutchouc et métal

**14002 | Door buffer | Butté pour la porte**


**To use with:**  
 Sliding doors


**Material:**  
 Galvanized

**Application:**  
 Portes coulissantes

**Matériel:**  
 Galvanisé

## GLASS SLIDING DOOR KITS | KITS POUR PORTES COULISSANTES EN VERRE

### 8001 | Standard clamping kit | Kit de pinces standard



**To use with:**  
Glass doors  
**Finishing:**  
Silver anodised  
**Length:**  
200 mm  
**Application:**  
Porte en verre  
**Finition:**  
Anodisé argent  
**Longueur:**  
200 mm

**Kg**  
50 | 80

Glass drilling not required. To use with 8 | 10mm tempered glass.  
Perçage du verre n'est pas nécessaire. Pour installé avec verre trempé de 8 | 10 mm.

### 8003 | Round clamping kit | Kit des pinces rondes




**To use with:**  
Glass doors  
**Finishing:**  
Stainless steel  
**Application:**  
Porte en verre  
**Finition:**  
Acero inoxidable

**Kg**  
50

Requires glass drilling. To use with 8 | 10mm tempered glass.  
Nécessite de la perçage du verre. Pour installé avec verre trempé de 8 | 10 mm.

### 8002 | Continuous clamping kit | Kit de pince continue



**To use with:**  
Glass doors  
**Finishing:**  
Silver anodised  
**Length:**  
799 | 899 | 1099  
1299 | 1499 mm  
**Application:**  
Porte en verre  
**Finition:**  
Anodisé argent  
**Longueur:**  
799 | 899 | 1099  
1299 | 1499 mm

**Kg**  
120

### 8004 | Round clamping kit for phenolic doors | Kit des pinces rondes pour portes phénoliques




**To use with:**  
12 mm phenolic doors  
**Finishing:**  
Stainless steel  
**Application:**  
Portes phénoliques de 12 mm  
**Finition:**  
Acero inoxidable

**Kg**  
50

## GLASS DOORS FLOOR GUIDES | GUIDES INFÉRIEURS POUR PORTES EN VERRE

### 7009 | Adjustable floor guide | Guide inférieur ajustable



**To use with:**  
8 | 10 mm glass doors  
**Finishing:**  
Grey lacquered  
**Applications:**  
Portes en verre  
8 | 10 mm  
**Finition:**  
Laquée gris

**Kg**  
50


### 7011 | Parallel door floor guide kit | Kit guide inférieur pour portes parallèles



**To use with:**  
Tracks nr 11 | 13  
Glass 8 | 10 mm  
**Finishing:**  
Matt chrome  
**Applications:**  
Rails n° 11 | 13  
Verre 8 | 10 mm  
**Finition:**  
Chrome mat

## UNION KIT | KIT D'UNION

### ENCONTRO pocket frame union kit | Kit d'union pour le caisson ENCONTRO



Aluminium profile that allows to connect two UNICO or UNIKIT pocket frames to create an ENCONTRO pocket frame.

Profil en aluminium qui permet l'union de deux caissons UNICO ou UNIKIT pour la création d'un caisson ENCONTRO.


REFERENCE RÉFÉRENCE	POCKET FRAME CAISSON	FINISHING FINITION
1001	UNICO	Aluminium   Aluminium
1002	UNIKIT	Galvanised sheet   Tôle galvanisé

## PILE SEALS | JOINTS BROSSES

### JM2 | Pile seal | Joint brosse



**Pile seals for wooden frames**  
Length: 2150 | 2500mm  
Pile height: 9 | 12 | 16 mm  
Color: White | Black | Beige | Brown | Grey  
**Joint brosse anti-poussière pour habillage en bois**  
Longueur: 2150 | 2500mm  
Hauteur du brosse: 9 | 12 | 16 mm  
Couleur: Blanc | Noir | Beige | Marron | Gris



### SP | Pile seal 6,9x7 | Joint brosse 6,9x7




**Pile seal for aluminium frames and furniture**  
Length: 225 m roll  
Color: White | Grey  
**Joint brosse anti-poussière pour habillage en aluminium et meubles**  
Longueur: rollo 225 m  
Couleur: Blanc | Gris

## RUBBER SEALS | JOINTS BUTÉES

### MOD. A

**Adjustable rubber seal for glass door**  
Glass thickness: 8 | 10 mm  
Length: 2100 | 2500 | 3000 mm

**Joint butée ajustable pour porte en verre**  
Épaisseur du verre: 8 | 10 mm  
Longueur: 2100 | 2500 | 3000 mm



### MOD. C

**Adhesive rubber seal for glass door**  
Glass thickness: 8 | 10 mm  
Length: 2100 | 2500 | 3000 mm


**Joint butée adhésif pour portes en verre**  
Épaisseur du verre: 8 | 10 mm  
Longueur: 2100 | 2500 | 3000 mm



### MOD. B

**Adjustable rubber seal with a 12 mm flap for glass door**  
Glass thickness: 8 | 10 mm  
Length: 2500 | 3000 mm


**Joint butée ajustable avec un onglet de 12 mm pour porte en verre**  
Épaisseur du verre: 8 | 10 mm  
Longueur: 2500 | 3000 mm




### CONNECTOR PROFILE

**Wood connection on rubber strip**  
Length: 2500 mm  
Color: Light brown

**Joint butée de connection du bois**  
Longueur: 2500 mm  
Couleur: Marron clair



**SLIDING DOOR LOCKS | SERRURES POUR PORTES COULISSANTES**
**3910 | Sliding door set | Ensemble pour portes coulissantes**



**Includes:**  
Lock 1171  
Button  
Flush handle

**Material:**  
Stainless steel  
AISI 304

**Inclus:**  
Serrure 1171  
Bouton  
Cuvette d'encastrement

**Matériel:**  
Acier inoxydable AISI 304

IS

**3911 | Sliding door set | Ensemble pour portes coulissantes**



**Includes:**  
Lock 1171  
Button  
Flush handle

**Material:**  
Stainless steel  
AISI 304

**Inclus:**  
Serrure 1171  
Bouton  
Cuvette d'encastrement

**Matériel:**  
Acier inoxydable AISI 304

IS

**3973 | Sliding door set | Ensemble pour portes coulissantes**



**Includes:**  
Lock 1175  
Flush handle with  
key hole

**Material:**  
Stainless steel  
AISI 304

**Inclus:**  
Serrure 1175  
Cuvette d'encastrement avec  
ouverture de clé

**Matériel:**  
Acier inoxydable AISI 304

IS

**3972 | Sliding door set | Ensemble pour portes coulissantes**



**Includes:**  
Lock 1175  
Flush handle with  
key hole

**Material:**  
Stainless steel  
AISI 304

**Inclus:**  
Serrure 1175  
Cuvette d'encastrement avec  
ouverture de clé

**Matériel:**  
Acier inoxydable AISI 304

IS

**3979 | Sliding door set | Ensemble pour portes coulissantes**



**Includes:**  
Lock 1175  
Flush handle with  
key hole

**Material:**  
Stainless steel  
AISI 304

**Inclus:**  
Serrure 1175  
Cuvette d'encastrement avec  
ouverture de clé

**Matériel:**  
Acier inoxydable AISI 304

IS

**3915 | Sliding door set | Ensemble pour portes coulissantes**


**Includes:**  
Lock 1171  
Button with an  
embedded  
rosette

**Material:**  
Stainless steel  
AISI 304


**Inclus:**  
Serrure 1171  
Bouton avec rosace  
d'encastrement

**Matériel:**  
Acier inoxydable AISI 304


IS

**FLUSH HANDLES FOR WOODEN DOORS | CUVETTES POUR PORTES EN BOIS**
**7503 | Round flush handle | Cuvette ronde d'encastrement**



IS

**7504 | Square flush handle | Cuvette carrée d'encastrement**


IS

**7505 | Oval flush handle | Cuvette ovale d'encastrement**


IS

**7506 | Rectangular flush handle | Cuvette rectangulaire d'encastrement**


IS

**3918 | Edge pull | Tire-doigts**



IS

**3919 | Edge pull | Tire-doigts**


IS


**PULL HANDLES FOR GLASS DOORS** | *BARRES DE TIRAGE POUR PORTES EN VERRE*

**7** | Pull handle for glass door  
*Barre de tirage pour porte en verre*




L  
CM  
NS

**07.201** | Pull handle for glass door  
*Barre de tirage pour porte en verre*




IS

**GS8002** | Pull handle for glass door  
*Barre de tirage pour porte en verre*




IS

**8000** | Pull handle for glass door  
*Barre de tirage pour porte en verre*




IS

**8210** | Pull handle for glass door  
*Barre de tirage pour porte en verre*



IS


**8090** | Pull handle for glass door  
*Barre de tirage pour porte en verre*



IS

**FLUSH HANDLES FOR GLASS DOORS** | *CUVETTES POUR PORTES EN VERRE*

**16.530** | Flush handle with drills  
*Cuvette avec perçage*



IS


**M027** | Embedded flush handle  
*Cuvette d'encastrement*



Dimension  
Dimension  
100x70


NS  
CS  
CB  
OR

**16.529** | Flush handle with drills  
*Cuvette avec perçage*



IS

**904.00.451** | Rectangular adhesive flush handle  
*Cuvette adhésive rectangulaire*



Dimension  
Dimension  
60x110

IS

**16.559A** | Rectangular adhesive flush handle  
*Cuvette adhésive rectangulaire*



Dimensão  
Dimensão  
300x60x5

IS

**16.554A** | Rectangular adhesive flush handle  
*Cuvette adhésive rectangulaire*



Dimensão  
Dimensão  
150x15x5

IS

**16.555A** | Rectangular adhesive flush handle  
*Cuvette adhésive rectangulaire*



Dimension  
Dimension  
300x15x5

IS

**16.526** | Square adhesive flush handle  
*Cuvette adhésive carré*



Dimensão  
Dimensão  
52x52

IS

**16.527** | Round adhesive flush handle  
*Cuvette adhésive ronde*



Dimensão  
Dimensão  
Ø 60

IS

## WOODEN FRAME FOR SLIDING DOOR | HABILLAGE EN BOIS POUR PORTES COULISSANTES

## UNICO MODEL | MODÈLE UNICO

## Features:

- Veneer coated door frame

## Core:

- Plywood or pine

## Frame kit includes:

- Architraves, pile and rubber seals

## Dimension:

- Width (L): 600 a 2000 mm

- Height (H): 2000 | 2100 | 2400 mm

- Thickness (E): 96 | 116 | 136 | 156 | 176 mm

## Colors:

- White decor for painting or lacquering

- Veneers: Mahogany, Oak, Steamed beech, Oak RW, Wenge RW, Walnut and VinylTouch (see page 17)

## Notes:

- Architraves with a 10mm adjustment on each side

- Other colors and dimensions on request

## Caractéristiques:

- Habillage revêtu a placage bois

## Base:

- Contreplaqué ou pin

## Kit composé par:

- Contre-chambranles, joint brosse et joint butée.

## Dimensions:

- Largeur (L): 600 a 2000 mm

- Hauteur (H): 2000 | 2100 | 2400 mm

- Épaisseur (E): 96 | 116 | 136 | 156 | 176 mm

## Couleurs:





- Decor blanc pour peinture ou laquage

- Placage bois: Acajou, Chêne, Hêtre étuvé, Chêne RW, Wenge RW, Noyer et VinylTouch (consultez la page 17)

## Notes:

- Contre-chambranles avec réglage de 10 mm de chaque côté

- Autres couleurs et dimensions sur demande

 PORTA DE CORRER EM MADEIRA  
 Puerta corredera en madera

 PORTA DE CORRER EM VIDRO  
 Puerta corredera en cristal



## Manufactured to order

**NOTE:** In pocket frames with glass doors, the clear height has 60 mm less than those with wooden doors.

## Produit sur demande

**NOTE:** La passage libre des caissons avec des portes en verre perd 60 mm d'haute en relation aux caissons avec des portes en bois.

## Doorframe components | Composants de l'habillage:





## How to choose the right door frame for your sliding door | Comment choisir le correct habillage pour votre porte coulissante

POCKET DOOR THICKNESS ÉPAISSEUR DU CAISSON	WALL TYPE TYPE DE MUR	WALL FINISHING FINITION	FINISHED WALL THICKNESS ÉPAISSEUR DU MUR FINI	DOOR FRAME MODEL MODÈLE DE L'HABILLAGE
70	Drywall / Plaque de plâtre	1 sheet per side / 1 plaque par côté	96	1
70	Drywall / Plaque de plâtre	2 sheets per side / 2 plaques par côté	122	2
70	Masonry / Enduit	70mm brick + masonry / Brique de 70mm + enduit	96	1
70	Masonry / Enduit	70mm brick + masonry + tiles / Brique de 70mm + enduit + carrelage	110- 120	2
90	Drywall / Plaque de plâtre	1 sheet per side / 1 plaque par côté	116	2
90	Drywall / Plaque de plâtre	2 sheets per side / 2 plaques par côté	142	3
90	Masonry / Enduit	90mm brick + masonry / Brique de 90mm + enduit	120	2
90	Masonry / Enduit	90mm brick + masonry + tiles / Brique de 90mm + enduit + carrelage	130 - 140	3
90	Masonry / Enduit	110mm brick + masonry / Brique de 110mm + enduit	140	3
90	Masonry / Enduit	110mm brick + masonry + tiles / Brique de 110mm + enduit + carrelage	150- 160	4
90	Masonry / Enduit	150mm brick + masonry / Brique de 150mm + enduit	170	5
90	Masonry / Enduit	150mm brick + masonry + tiles / Brique de 150mm + enduit + carrelage	180-190	5

**OBS.:** For wall centered OPENSOURCE pocket frames / Pour des contre-châssis OPENSOURCE centrés au mur



PARALELO MODEL | MODÈLE PARALELO



**Plywood or pine door frame with adjustable architraves and pile and rubber seals**

**Dimensions:**

- Width (L): 1200 a 2000 mm
- Height (H): 2100 mm
- Thickness (E): 176 mm

**Colors:**

- White decor for painting or lacquering
- Veneers: Mahogany, Oak, Steamed beech, Oak RW, Wenge RW, Walnut and VinylTouch (see page 17)

**Habillage en contreplaqué ou pin avec des contre-chambranles réglables, joints brosses et joints butées**



**Dimensions:**

- Largeur (L): 1200 a 2000 mm
- Hauteur (H): 2100 mm
- Épaisseur (E): 176 mm

**Couleurs:**

- Decor blanc pour peinture ou laquage
- Placage bois: Acajou, Chêne, Hêtre étuvé, Chêne RW, Wenge RW, Noyer et VinylTouch (consultez la page 17)

INVERSO MODEL | MODÈLE INVERSO



**Plywood or pine door frame with adjustable architraves and pile and rubber seals**

**Dimensões:**

- Width (L): 600 a 1000 mm
- Height (H): 2100 mm
- Thickness (E): 176 mm

**Colors:**

- White decor for painting or lacquering
- Veneers: Mahogany, Oak, Steamed beech, Oak RW, Wenge RW, Walnut and VinylTouch (see page 17)

**Habillage en contreplaqué ou pin avec des contre-chambranles réglables, joints brosses et joints butées**

**Dimensões:**



- Largeur (L): 600 a 1000 mm
- Hauteur (H): 2100 mm
- Épaisseur (E): 176 mm

**Couleurs:**



- Decor blanc pour peinture ou laquage
- Placage bois: Acajou, Chêne, Hêtre étuvé, Chêne RW, Wenge RW, Noyer et VinylTouch (consultez la page 17)

MDF FRAME FOR SLIDING DOOR | HABILLAGE EN MDF POUR PORTE COULISSANTE

WOODEN SLIDING DOOR  
Porte coulissante en bois



GLASS SLIDING DOOR  
Porte coulissante en verre



**MDF door frame with 50 mm non-adjustable architraves with pile and rubber seals for 35 mm thick wooden doors**

**Dimensions:**

- Width (L): 600 a 2000 mm
- Height (H): 2000 | 2100 | 2400 mm
- Thickness (E): 96 | 116 | 136 | 156 | 176 mm

**Color:**

- Natural MDF for painting or lacquering
- Veneers: Mahogany, Oak, Steamed beech, Oak RW, Wenge RW, Walnut and VinylTouch (see page 17)

Note: Other dimensions on request

**Habillage en MDF avec des contre-chambranles de 50 mm sans réglage, des joints brosses et joints butées pour portes en bois de 35 mm d'épaisseur**

**Dimensions:**

- Largeur (L): 600 a 2000 mm
- Hauteur (H): 2000 | 2100 | 2400 mm
- Épaisseur (E): 74 | 96 | 116 | 136 | 156 | 176 mm

**Couleurs:**

- MDF naturel pour peinture ou laquage
- Placage bois: Acajou, Chêne, Hêtre étuvé, Chêne RW, Wenge RW, Noyer et VinylTouch (consultez la page 17)

Note: Autres dimensions sur demande

Manufactured to order

**NOTE:** In pocket frames with glass doors, the clear height has 60 mm less than those with wooden doors.


Produit sur demande

**NOTE:** La passage libre des caissons avec des portes en verre perd 60 mm d'haute en relation aux caissons avec des portes en bois.



**ALUMINIUM FRAME WITH ARCHITRAVES | HABILLAGE EN ALUMINIUM AVEC DES CONTRE-CHAMBRANLES**

ARCHITRAVES CONTRE-CHAMBRANLES	POCKET FRAME 70 CAISSON 70		POCKET FRAME 90 CAISSON 90	
	MIN	MAX	MIN	MAX
30	96	120	116	140
50	140	160	160	180
70	180	200	200	220
90	220	240	240	260
110	260	280	280	300
130	300	320	320	340
150	340	360	360	380
170*	380	400	400	420




\* Available only for 50 mm architraves  
 Disponible seulement pour des contre-chambranles de 50 mm


**WOODEN SLIDING DOOR FRAME**


HABILLAGE POUR PORTE COULISSANTE EN BOIS


**GLASS SLIDING DOOR FRAME**

HABILLAGE POUR PORTE COULISSANTE EN VERRE


**Note / Note:**


When door frames are installed with polyurethane foam, the opening should be 85 mm wider and 45 mm higher than the actual door.  
 Quand les habillages sont appliqués avec de la mousse polyuréthane, il est recommandé que la passage libre ait 85 mm plus que la largeur de la porte et 45 mm de plus en hauteur



## DESIGN DOOR FRAME | HABILLAGE DESIGN


### WOODEN SLIDING DOOR FRAME

HABILLAGE POUR PORTE COULISSANTE EN BOIS




### GLASS SLIDING DOOR FRAME


HABILLAGE POUR PORTE COULISSANTE EN VERRE




Vertical cut with wooden door  
Coupe verticale avec porte en bois




Vertical cut with glass door  
Coupe verticale avec porte en verre




EXTENSIONS EXTENSIONS	POCKET FRAME 70 CAISSON 70		POCKET FRAME 90 CAISSON 90	
	MIN	MAX	MIN	MAX
30	120	136	140	156
45	146	166	166	186
60	176	196	196	216
75	206	226	226	246
87,5	214	234	234	254
120	251	271	271	291



#### 1 DESIGN EXTENSION Extension DESIGN



#### 2 UNIVERSAL DESIGN EXTENSION Extension DESIGN universal



Suitable for tiled walls  
Approprié pour des murs revêtus à carrelage




# Gosimat

Rua do Olival, 499- Marrazes  
2415-527 Leiria  
PORTUGAL

t. +351 244 882 596  
+351 244 849 210  
f. +351 244 881 318  
m. +351 919 728 210

GPS N 39.76262º | W 8.81559º

geral@gosimat.pt  
[www.gosimat.pt](http://www.gosimat.pt)




# Gosimat

FRANCE

21 Route de Paris RN 4  
77340 Pontault-Combault  
FRANCE

t. f. +33 1 60 29 67 91  
m. +33 6 78 69 46 81

GPS N 47.776017º | W 2.593510º

commercial@gosimatfrance.fr  
[www.gosimatfrance.fr](http://www.gosimatfrance.fr)




# Gosimat

BRASIL

Rodovia Geraldo Scavone, 2300  
Condomínio Empresarial Califórnia  
Center,  
Galpão nº 50- Bairro do Pedregulho  
12305-490 Jacaré- São Paulo

tel./fax (12) 3958 4647  
celular (12) 8164 5930  
celular (12) 8135 0808  
comercial@gosimatbrasil.com.br  
[www.gosimatbrasil.com.br](http://www.gosimatbrasil.com.br)



Co-financed | Cofinancé

CENTRO2020



UNIÃO EUROPEIA  
Fundo Europeu  
de Desenvolvimento Regional